

Link do produktu: <https://diolut.pl/kew3552bt-miernik-rezystancji-izolacji-kyoritsu-p-22917.html>



KEW3552BT Miernik rezystancji izolacji Kyoritsu

Cena brutto	3 140,45 zł
Cena netto	2 553,21 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	1 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	103962

Opis produktu

Specyfikacja:

- 6 napięć pomiarowych rezystancji izolacji.
- Pomiar napięcia AC/ DC.
- Pomiar ciągłości prądem 200mA
- Podświetlenie LCD oraz miejsca pomiarów
- Diagnostyka stanu izolacji
- Pamięć wyników/transfer danych
- Komunikacja Bluetooth
- Napięcie testu: 50V/100V/125V/250V/500V/1000V
- Zakres pomiarowy:
 - 100.0MΩ□50V□
 - 200.0MΩ□100V□
 - 250.0MΩ□125V□
 - 500.0MΩ□250V□
 - 2000MΩ□500V□
 - 4000MΩ□1000V□
- Wartość środka skali:
 - 2MΩ□50V□
 - 5MΩ□100V/125V□
 - 10MΩ□250V□
 - 100MΩ□500V□
 - 200MΩ□1000V□
- Pierwszy efektywny zakres pom.:
 - 0.100 □ 10.00MΩ□50V□
 - 0.100 □ 20.00MΩ□100V□
 - 0.100 □ 25.00MΩ□125V□
 - 0.100 □ 50.0MΩ□250V□
 - 0.100 □ 500MΩ□500V□
 - 0.100 □ 1000MΩ□1000V□
- Dokładność: ±2%rdg ±2dgt
- Drugi efektywny zakres pomiarowy:
 - 0.050 ~ 0.099MΩ□50V/100V/125V/250V/500V/1000V□
 - 10.01 ~ 100.0MΩ□50V□
 - 20.01 ~ 200.0MΩ□100V□
 - 25.01 ~ 250.0MΩ□125V□
 - 50.1 ~ 500MΩ□250V□
 - 501 ~ 2000MΩ□500V□
 - 1001 ~ 4000MΩ□1000V□
- Dokładność: ±5%rdg (0.050 ~ 0.099MΩ: ±2%rdg±4dgt)
- Prąd znamionowy: 1.0-1.1mA
- Prąd zwarciovowy: 1.5mA max
- Ω/Ciągłość:

- Autozakres 40.00/400.0/4000Ω
 - Dokładność $\pm 2.5\%_{ww} \pm 8c$
 - Napięcie otwartego obwodu 5V (4-6.9V)
 - Prąd pomiarowy 200mA
- Napięcie:
 - Zakres AC 2.0-600V (45-65Hz) DC -2.0--600V +2.0-+600V
 - Dokładność $\pm 1\%_{ww} \pm 4c$
- Komunikacja USB, Bluetooth® 4.0LE (Bluetooth® SMART)
- Spełniane normy: PN-EN61010 CAT III 600V/CAT IV 300V PN-EN61557-1,2,4 PN-EN61326-1,-2-2 PN-EN60529(IP40)
- Wymiary / masa 156(szer.) x 97(gł.) x 46(wys.) mm / ok 490g (z bateriami)
- Zasilanie LR6/R6(AA)(1.5V) x 4 szt.