

Link do produktu: <https://diolut.pl/kew4105dl-miernik-rezystancji-uziemienia-szpulki-kyoritsu-p-21262.html>



KEW4105DL Miernik rezystancji uziemienia + szpulki Kyoritsu

Cena brutto	2 649,72 zł
Cena netto	2 154,24 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	2 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	103943
Producent	Inne

Opis produktu

KEW4105DL miernik rezystancji uziemienia ze szpulkami i miękkim etui

- 3-biegunowy i 2-biegunowy pomiar rezystancji uziemienia (0.01Ω-2000Ω)
- Wodoodporna konstrukcja (IP67)
- Wysoka ergonomia obsługi dzięki obrotowemu przełącznikowi
- Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem
- Dioda LED do monitorowania prawidłowej/nieprawidłowej rezystancji uziomu pomocniczego
- Pomiar napięcia uziemienia (AC/DC 0-300V) • CAT IV 100V

Pomiar rezystancji uziemienia

- Zakres pomiarowy : 0.00 ~ 2000 Ω
- Wskazanie zakresu : 0.00 - 20.99 Ω 0.0 - 209.9 Ω 0 - 2099 Ω
- Dokładność : $\pm 1.5\% \text{ ww} \pm 0.08 \Omega \pm 1.5\% \text{ ww} \pm 4c$

Pomiar napięcia uziemienia

- Zakres pomiarowy : 0 - 300 V AC (45 - 65Hz) $\pm 0 - \pm 300 \text{ V DC}$
- Wskazanie zakresu : 0.0 - 314.9 V
- Dokładność : $\pm 1\% \text{ ww} \pm 4c$

Ochrona przepięciowa

- Rezystancja uziemienia : 360V AC (10s)
- Napięcie uziemienia : 360V AC (10s)

Spełniane normy

- PN-EN 61010-1, CAT IV 100V / CAT III 150V / CAT II 300V
- Stopień zanieczyszczenia 3
- PN-EN 61010-2-030, IEC 61010-031, IEC 61557-1, -5
- PN-EN 60529 IP67, IEC 61326-1, -2-2, EN50581(RoHS)

Zasilanie

- LR6(AA)(1.5V) (6 szt.)

Wymiary

- 121 × 59 × 188 mm (szer × gł × wys)

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzywieć
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

Masa

- ~690g (z bateriami)

Wyposażenie

- 7127B uproszczona sonda pomiarowa
- 8041 sondy zestaw
- 9121 pasek na ramie
- 7266 przewody pomiarowe rezystancji uziemienia
- [czerwone-20m, żółte-10m, zielone-5m]
- 9191 twarda waliza
- baterie LR6(AA) (6 szt)
- instrukcja obsługi

Opcjonalnie

- 7272 precyzyjny zestaw przewodów pomiarowych
- 8259 adapter do gniazda pomiarowego