

Link do produktu: <https://diolut.pl/kew4118a-kpl-miernik-impedancji-petli-zwarcia-p-8362.html>



KEW4118A (KPL) Miernik impedancji pętli zwarcia

Cena brutto	1 663,38 zł
Cena netto	1 352,34 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	3 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	104821
Producent	Kyoritsu

Opis produktu

DANE TECHNICZNE

Cechy szczególne i funkcje specjalne

- Bezpośredni odczyt przewidywanego prądu zwarciaowego
- Automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem miernika
- Możliwość blokady przycisku testu przy pomiarach ciągłych
- Sygnalizacja nieprawidłowych połączeń
 - 3 diody LED

POMIARY I DOKŁADNOŚCI

- Dokładność:
 - +/- (% pełnej skali + % liczba cyfr najmniej znaczących), dla temp 23°C +/- 5° i RH

Impedancja pętli zwarcia	Funkcja	Zakres [Ω]	Rozdzielczość [Ω]	Dokładność [%]	Dokładność [cyfr]	Prąd testu [A]	Czas trwania [s]
-		20	0,01	2	4	25	20m
200		0,1	2	4	2,3	40m	-
2000		1	2	4	15m	280m	-
Przewidywany prąd zwarcia (PSC)	Zakres [A]			Prąd testu [A]		Czas testu	
	200A			2,3A		40ms	
	2000A			25A		20ms	
	20kA			25A		20ms	

- Dokładność zależy od dokładności pomiaru impedancji pętli zwarcia

ACV - napięcie przemienne	ZakresMin [V]	Zakres [V]	Rozdzielczość [V]	Dokładność [%]
	110	260	2,0	4

Producent

- Kyoritsu

Kraj pochodzenia

- Japonia

Zgodność z normami

- Kat. III 300V AC/DC
- IEC61010-1 (druga edycja)

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzywieć
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

Stopień ochronności zg. z PN-EN60529

- IP54

Certyfikaty

- Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC)
- Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)

DANE OGÓLNE

- Wyświetlacz
 - Wyświetlacz LCD
 - 3 1/2 cyfry, maksymalne wskazanie 1999
- Zasilanie
 - z mierzonej instalacji
- Warunki pracy:
 - 0°C÷40°C, wilgotność względna RH
- Warunki przechowywania:
 - -20°C÷60°C, wilgotność względna RH
- Maksymalna wysokość pracy:
 - 2000m n.p.m.
- Stopień zanieczyszczenia środowiska naturalnego
 - 2

• Wymiary i masa- Wys. (Dł.) [mm]	Szer. [mm]	Głęb. [mm]	Masa [g]
167	185	89	750g

Wypożyczenie standardowe

- Przewód pomiarowy 7125 z wtyczką SCHUKO (CEE 7/7)
- KEW7121 Przewód pomiarowy z trzema krokodylkami
- Adapter
- Etui na przewody pomiarowe
- Pasek naramienny
- Torba na miernik i wyposażenie
- Instrukcja obsługi