

Link do produktu: <https://diolut.pl/kew4140-miernik-impedancji-petli-zwarcia-att-kyoritsu-p-8314.html>



KEW4140 Miernik impedancji pętli zwarcia, ATT, Kyoritsu

Cena brutto	2 643,63 zł
Cena netto	2 149,29 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	1 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	103892
Producent	Kyoritsu

Opis produktu

DANE TECHNICZNE

POMIARY I DOKŁADNOŚCI

- Dokładność:
 - +/- (% wartości wskazywanej + liczba cyfr najmniej znaczących), dla temp 23°C +/- 5° i RH 45-75%

Impedancja pętli zwarcia Zakres [Ω]	Rozdzielczość [Ω]	Dokładność [%]	Dokładność [cyfr]	Prąd testu [A]	Czas trwania [s]	Pomiar bez wyzwalania RCD
20	0,01	3	6	10m	ok.5	ATT
200	0,1	3	6	10m	ok.5	ATT
2000	1	3	6	10m	ok.5	ATT
20	0,01	3	4	6	20m	-
200	0,1	3	4	2,3	20m	-
2000	1	3	4	15m	250m	-
Przewidywany prąd zwarcia (PSC) Zakres [A]	Rozdzielczość [A]		Prąd testu [A]	Czas testu	Pomiar w układzie	Pomiar bez wyzwalania RCD
2000	1		6	20ms	L-PE,L-N	-
2000	1		2,3	20ms	L-PE	-
2000	1		15m	250s	L-PE	-
2000	1		6	60ms	L-N	ATT
2000	1		10m	5s	L-PE	ATT
20k	10		6	20ms	L-PE,L-N	-
20k	10		2,3	20ms	L-PE	-
20k	10		15m	250s	L-PE	-
20k	10		6	60ms	L-N	ATT
20k	10		10m	5s	L-PE	ATT

- Dokładność dla pomiarów wynika z dokładności pomiarów pętli zwarcia oraz dokładności pomiarów napięcia

ACV - napięcie przemienne ZakresMin [V]	Zakres [V]	Rozdzielczość [V]	Dokładność [%]	Dokładność [cyfr]
25	500	1	2	4
Częstotliwość Zakres [Hz]	Rozdzielczość [Hz]	Dokładność	Funkcja	
45-65	1	0,5%+2c	ACV	

Producent

- Kyoritsu

Kraj pochodzenia

- Japonia

Zgodność z normami

- PN-EN61557-7
- PN-EN61557-10
- PN-EN61557-1
- PN-EN61557-3
- IEC61010-1 (druga edycja)
- PN-EN61010-2-031
- PN-EN61010-1 (druga edycja)
- Kat. III 300V AC/DC
- IEC61010-2-031

Stopień ochronności zg. z PN-EN60529

- IP54

Kompatybilność elektromagnetyczna

- PN-EN61326

Certyfikaty

- Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC)
- Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)

DANE OGÓLNE

Wyświetlacz

- Wyświetlacz LCD
 - 3 1/2 cyfry, maksymalne wskazanie 1999
 - Wyświetlacz podwójny
- Podświetlenie wyświetlacza / skali

Zasilanie

- Bateriajne
 - baterie alkaliczne 1,5V (AA,LR06)
 - 6szt.
 - Żywotność baterii:
 - alkalicznych: 3000 testów (pętla, prąd zwarciovyy), 100h (napięcie, kolejność faz)
 - Sygnalizacja wyczerpania baterii

Warunki pracy:

- -10°C÷50°C, wilgotność względna RH

Warunki przechowywania:

- -20°C÷60°C, wilgotność względna RH

Maksymalna wysokość pracy:

- 2000m n.p.m.

Stopień zanieczyszcz. środow. naturalnego

- 2

Wymiary i masa Wys. (Dł.) [mm]
84

Szer. [mm]
184

Głęb. [mm]
133

Masa [g]
860g