

Link do produktu: <https://diolut.pl/kew5204-luksomierz-kyoritsu-p-23549.html>

KEW5204 Luksomierz Kyoritsu



Cena brutto	1 446,63 zł
Cena netto	1 176,12 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	1 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	103973

Opis produktu

Specyfikacja:

- Pomiary natężenia oświetlenia
- Czujnik światła z możliwością obracania i zdejmowania z jednostki głównej
- Funkcja HOLD, zamrożenia wyniku pomiarowego na wyświetlaczu
- Funkcja MAX/MIN, wyświetlania wartości maksymalnej i minimalnej
- Wskazanie pomiaru na dużym wyświetlaczu LCD z podświetleniem
- Okres wzorcowania luksomierza zalecany przez producenta: 1 rok.
- Zakresy pomiarowe: 199.9 lx, 1999 lx, 19999 lx, 199900 lx
- Dokładność pomiaru: $\pm (4 \% + 5 \text{ cyfr})$ w zakresie temperatur $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$
- Rozdzielczość pomiaru: 0.1 lx na zakresie 199.9 lx
- Błąd związany z kątem padania światła:
 - 10° – 1.5 %
 - 30° – 3 %
 - 60° – 10 %
 - 80° – 30 %.
- Błąd temperaturowy: $\pm 5 \%$ w odniesieniu do wartości referencyjnej 23°C , w zakresie $0^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C}$.
- Odchylenie od charakterystyki wydajności spektralnej $\leq 9 \%$.

Cechy dodatkowe:

- Czujnik światła: fotodiody krzemowa
- Czas odpowiedzi: $\leq 5 \text{ s}$ w trybie automatycznego wyboru zakresu pomiarowego, $\leq 2 \text{ s}$ w trybie ręcznego wyboru zakresu pomiarowego
- Funkcja automatycznego wyłączenia zasilania po 30 minutach bezczynności
- Wymiary miernika: 169 mm (wysokość) x 63 mm (szerokość) x 37 mm (głębokość)
- Masa miernika: około 210 g
- Zasilanie: 2 baterie R6 (AA) 1.5 V
- Warunki środowiskowe pracy: temperatura $0^{\circ}\text{C} \div 40^{\circ}\text{C}$, wilgotność względna
- Warunki środowiskowe przechowywania: temperatura $-10^{\circ}\text{C} \div 60^{\circ}\text{C}$, wilgotność względna
- Czas nieprzerwanej pracy: maksymalnie do 80 godzin
- Spełniane normy: JIS C 1609-1:2006, IEC61326

Wyposażenie standardowe:

- etui ochronne
- komplet baterii
- instrukcja obsługi.