

Link do produktu: <https://diolut.pl/kew6011a-kpl-wielof-miernik-instalacji-elektr-p-8357.html>



KEW6011A (KPL) Wielof. miernik instalacji elektr.

Cena brutto	3 995,27 zł
Cena netto	3 248,19 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	1 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	104830
Producent	Kyoritsu

Opis produktu

DANE TECHNICZNE

Cechy szczególne i funkcje specjalne

- Automatyeczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
- Wybór fazy początkowej pomiaru
- Automatyeczne rozładowanie pojemności badanego obwodu
- AUTOHOLD: automatyeczne zatrzymanie wyniku pomiaru na wyświetlaczu
- Test wyłączników różnicowoprądowych RCD
- Pomiar bez wyzwalania wyłączników RCD
 - tak
- Sygnalizacja występowania napięcia w obwodzie
- Sygnalizacja nieprawidłowych połączeń

POMIARY I DOKŁADNOŚCI

- Dokładność:
 - +- (% wartości wskazywanej + liczba cyfr najmniej znaczących), jeśli nie jest określona inaczej, dla temp 23°C +- 5° i RH

Test ciągłości	Napięcie rozwartego obwodu [V]	Prąd pomiarowy [A]	Zakres [Ω]	Dokładność [%]	Dokładność [cyfr]	Bezp. [V]	Bezp. [A]
	>6	>200m	20	1,5	3	600	0,5
	>6	>200m	200	1,5	3	600	0,5
	>6	>200m	2000	1,5	3	600	0,5
Rezystancja izolacji	Napięcie rozwartego obwodu [V]	Prąd znamionowy [A]	Zakres [Ω]	Dokładność [%]	Dokładność [cyfr]	Zabezpieczenie ACrms [V]	
	250 (+40%-0%)	1m	20M	1,5	3	1200	
	500 (+30%-0%)	1m	20M	1,5	3	1200	
	1000 (+20%-0%)	1m	20M	1,5	3	1200	
	250 (+40%-0%)	1m	200M	1,5	3	1200	
	500 (+30%-0%)	1m	200M	1,5	3	1200	
	1000 (+20%-0%)	1m	200M	1,5	3	1200	
Rezystancja pętli zwarcia	Zakres [Ω]		Dokładność [%]	Dokładność [cyfr]		Prąd testu [A]	
	20		3,0	4		3	
	200		3,0	8		15m	
	2000		3,0	4		15m	

- Napięcie znamionowe

- 230V +10%-15% (50Hz)

Przewidywany prąd zwarcia (PSC) Zakres [A]

200A
 2000A
 20kA

Prąd testu [A]

15mA
 3A
 3A

- Dokładność dla pomiarów wynika z dokładności pomiarów pętli zwarciowej oraz dokładności pomiarów napięcia
- Napięcie znamionowe
 - 230V +10%-15% (50Hz)

Test wyłączników różnicowoprądowych (RCD) Funkcja

x1/2In

Prąd
 znamionowy

Zakres

Dokładność -
 typ AC

Dokładność -
 czas
 wyzwolenia

10/30/100/300/ 2000ms
 500/1000mA

-10% +0%

1,0%+3c

x1In

10/30/100/300/ 2000ms
 500mA

-10% +0%

1,0%+3c

x1In

1000mA

200ms

-10% +0%

1,0%+3c

x5In

10/30/100/300 50ms
 mA

-10% +0%

1,0%+3c

- Napięcie znamionowe
 - 230V +10%-15% (50Hz)

ACV - napięcie przemienne ZakresMin [V]

Zakres [V]

Dokładność [%]

Częstotliwość min.
 [Hz]

Częstotliwość max.
 [Hz]

100

250

3,0

50

60

- Producent
 - Kyoritsu
- Kraj pochodzenia
 - Japonia
- Zgodność z normami
 - PN-EN61010-1 (druga edycja)
 - PN-EN61557
 - Kat. III 300V AC/DC
- Stopień ochronności zg. z PN-EN60529
 - IP54
- Certyfikaty
 - Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC)
 - Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)

DANE OGÓLNE

- Wyświetlacz
 - Wyświetlacz LCD
 - 3 1/2 cyfry, maksymalne wskazanie 1999
- Zasilanie
 - Bateriajny
 - baterie alkaliczne 1,5V (AA,LR06)
 - 8 szt.
 - Sygnalizacja wyczerpania baterii
 - Automatyczne wyłączenie zasilania
 - po 10 min. bezczynności
- Warunki pracy:
 - 0°C÷40°C, wilgotność względna RH
- Warunki przechowywania:
 - -10°C÷50°C, wilgotność względna RH
- Maksymalna wysokość pracy:
 - 2000m n.p.m.
- Stopień zanieczyszczenia środowiska naturalnego
 - 2

Wymiary i masa Wys. (Dł.) [mm]
 130

Szer. [mm]
 183

Głęb. [mm]
 100

Masa [g]
 1080g

Wyposażenie standardowe

- KAMP10 - przewód pomiarowy z wtyczką SCHUKO (CEE 7/7)
- KEW 7122 - przewody pomiarowe
- KEW7132 - Przewód do pomiarów pętli z zewnętrznym uziemieniem
- Adapter dla odwrotnych połączeń przewodów P-N w gniazdku sieciowym
- Zapasowy bezpiecznik
- Etui na przewody pomiarowe
- Pasek naramienny
- Torba na miernik i wyposażenie
- Komplet baterii
- Instrukcja obsługi