

Link do produktu: <https://diolut.pl/kontroler-ladowania-i-rozladowywania-akumulatorow-xy-cd60-p-36703.html>



## Kontroler ładowania i rozładowywania akumulatorów XY-CD60

Cena brutto	<b>45,01 zł</b>
Cena netto	<b>36,59 zł</b>
Dostępność	<b>w magazynie</b>
Stan magazynowy	<b>50 szt.</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>00047708</b>

### Opis produktu

Kontroler **XY-CD60**, jest modulem przeznaczonym do zabezpieczenia ładowanego ogniwa akumulatora przed nadmiernym przeładowaniem lub rozładowaniem. Urządzenie sprawdzi się do zabezpieczeń baterii, gdzie źródłem ładowania są ogniwa fotowoltaiczne. Zakres napięcia pracy pozwala na zastosowanie modułu przy akumulatorach do **60V**, monitorując napięcie na akumulatorze i po przekroczeniu górnej lub dolnej granicy ustawionej wartości napięcia rozłączy akumulator nie dopuszczając do jego przeładowania lub rozładowania. Kontroler został wyposażony w czytelny wyświetlacz LCD, który wskazuje aktualnie ustawione oraz mierzone parametry.

### Cechy:

- zabezpieczenie przed rozładowaniem
- zabezpieczenie przed przeładowaniem
- regulacja czasu ładowania i rozładowywania
- wyświetlacz LCD
- tryb oszczędzania energii
- automatyczne wykrywanie podłączonego akumulatora
- moduł do zamontowania na panel
- wbudowany przekaźnik
- kontroler ładowania zapobiega przeładowaniu akumulatora
- kontroler rozładowania zapobiega przed nadmiernym rozładowaniem co wydłuża żywotność baterii
- terminal block typu ARK do przykręcenia przewodów, bez konieczności lutowania

### Specyfikacja:

- **Model:** XY-CD60
- **Napięcie pracy:** 6V-60V
- **Pobór prądu:** 20mA
- **Model przekaźnika:** SRA-05VDC-CL
- **Maksymalne obciążenie przekaźnika:** 20A 14VDC / 20A/125VDC
- **Dwa tryby pracy:**

1. P-1 kontrola ładowania
2. P-2 kontrola rozładowania

- **Temperatura pracy:** -40°C – 85°C
- **Wymiary:** 79 x 43 x 27 mm