

Link do produktu: <https://diolut.pl/konwerter-sat-octo-excellento-black-hd-0-1-db-p-27801.html>

## Konwerter SAT OCTO EXCELLENTO Black HD 0,1 db.



|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>169,36 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>137,69 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>w magazynie</b> |
| Stan magazynowy  | <b>100 szt</b>     |
| Czas wysyłki     | <b>3 dni</b>       |
| Numer katalogowy | <b>00734349</b>    |

### Opis produktu

#### **Konwerter SAT OCTO EXCELLENTO Black HD 0,1 db.**

Konwertery Fte Maximal to pełnozakresowe urządzenia, przystosowane do odbioru programów satelitarnych nadawanych w polaryzacji pionowej i poziomej. Idealne do odbioru telewizji cyfrowej wysokiej rozdzielczości ( HD ). Doskonale współpracują ze wszystkimi tunerami będącymi w sprzedaży.

Konwerter posiada sprawdzony system ochronny, który pozwala uniknąć uszkodzeń na złączach przez zbierającą się tam wodę.

Zminimalizowany współczynnik szumów umożliwia osiągnięcie optymalnego odbioru sygnału, nawet w ekstremalnych warunkach.

Najwyższej jakości materiały oraz precyzja wykonania, gwarantują długą, bezawaryjną pracę urządzenia.

|                                                             |                                       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Częstotliwość wejściowa Low Band                            | 10,7 - 11,7 GHz                       |
| Częstotliwość wejściowa High Band                           | 11,7 - 12,75 GHz                      |
| Częstotliwość wyjściowa Low Band                            | 950 - 1950 MHz                        |
| Częstotliwość wyjściowa High Band                           | 1100 - 2150 MHz                       |
| Impedancja wyjściowa                                        | 75 Ohm                                |
| Częstotliwość oscylatora Low Band                           | 9,75 GHz                              |
| Częstotliwość oscylatora High Band                          | 10,60 GHz                             |
| Wzmocnienie                                                 | 52 - 65 dB                            |
| Współczynnik szumów                                         |                                       |
| Kontrola polaryzacji sygnału                                | V 11,5 - 14,0 VDC / H 16,0 - 19,0 VDC |
| Pobór prądu                                                 | 220 +/- 10 mA                         |
| Tłumienie zakłóceń UTMS / GSM / DECT (przy częst. 1800 MHz) | 40 dB                                 |