

Link do produktu: <https://diolut.pl/konwerter-sat-single-inverto-home-pro-p-31306.html>

Konwerter SAT Single INVERTO HOME PRO.



Cena brutto	45,57 zł
Cena netto	37,05 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	100 szt
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	00769938

Opis produktu

Konwerter SAT Single INVERTO HOME PRO.

Zaprojektowany specjalnie w celu zaspokojenia zapotrzebowania globalnego rynku DTH na konkurencyjne i chronione 4G / LTE rozwiązanie, LNB zapewnia zoptymalizowane możliwości odbioru przy użyciu najnowszej technologii chipseftu i falowodu dla odbioru sygnału satelitarnego. Umożliwia odbiór telewizji satelitarnej z jednego satelity i jej dystrybucję do pojedynczego tunera Set-top box. LNB obsługuje transmisje HD i UHD, zapewnia doskonałe osiągi radiowe, bardzo niskie zużycie energii i został zaprojektowany z myślą o łagodzeniu zakłóceń z transmisji 4G / LTE. Wyprodukowany zgodnie z najwyższymi standardami jakości i zaprojektowany tak, aby spełniał rygorystyczne wymagania, ten LNB jest idealnym rozwiązaniem dla operatorów telewizji cyfrowej i odbioru telewizji satelitarnej na całym świecie.

Główne cechy:

Niski poziom szumów, DVB-S2 (HD i UHD)
Niski poziom hałasu
Niski pobór mocy
High Cross Polarization Isolation
Wysoka stabilność.

Producent

Zakres częstotliwości wejściowej
Zakres częstotliwości wyjściowej
Częstotliwość LO niskiej częstotliwości
Częstotliwość LO wysokiej częstotliwości
Hałas
Dokładność częstotliwości LO przy 25 ° C
Faza szumu LO przy 10 kHz
Zysk konwersji
Zysk tłumienia (powyżej pasma 26 MHz)
Zysk zmienności (w pełnym zakresie)
Odrzucenie obrazu
Intermodulacja 3. rzędu - ICP3
Punkt kompresji 1 dB (@ output)
Krzyżowa izolacja polaryzacyjna
Sygnał kontrolny Ca (V)
Sygnał kontrolny Cb (H)
Sygnał sterujący Cc (przełączanie pasmowe)
Wyjście VSWR
W paśmie poziom pozorny
Obecne zużycie
Temperatura robocza
Impedancja wyjściowa
Typ złącza wyjściowego
Stosunek F / D Dish

Inverto

10,7 GHz - 12,75 GHz
950 MHz - 2150 MHz
9,75 GHz
10,6 GHz
0,3 dB typ. (0,7 dB maks.)
Maks. +/- 500 kHz
Maks. +/- 1,0 MHz
55 dB min.
+/- 0,75 dB
+/- 4 dB
40 dB min.
10 dBm min.
0 dBm min.
22 dB min.
11,0 V - 14,0 V
16,0 V - 20,0 V
22 kHz ± 4 kHz, 0,4 V ~ 0,8 V pp
2,5: 1
-60 dBm maks.
95 mA
-30 st. C + 60st. C
75 ?
Typ F (żeński)
0,6

Waga

136 g