

Link do produktu: <https://diolut.pl/kt200-miernik-cegowy-0-01-400a-ac-kewtech-p-2237.html>



KT200 Miernik cęgowy 0,01-400A AC KewTech

Cena brutto	328,78 zł
Cena netto	267,30 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	51 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	00010573
Producent	KewTech

Opis produktu

KT 200 400A AC

Cyfrowy miernik cęgowy KT 200 to nowa konstrukcja japońskiej firmy Kewtech w klasie popularnych mierników cęgowych ACA, która przy wysokich walorach użytkowych zapewnia jednocześnie atrakcyjną cenę. Miernik jest polecany do stosowania w elektrotechnice, energetyce, dla instalatorów i serwisów samochodowych i AGD. Zapewnia bezpieczny pomiar prądów AC metodą bezinwazyjną bez potrzeby rozwierania obwodu i włączania miernika szeregowo w mierzony obwód. Wystarczy proste "objęcie" pojedynczej żyły obwodu cęgami.

Właściwości

- Niespotykane w tej klasie rozdzielczości: 0,01A
- Ergonomiczna konstrukcja nowej generacji zapewnia obsługę w jednej ręce
- Automatyczna zmiana zakresów (oprócz pomiaru prądu)
- DATA HOLD - zatrzymanie wyniku pomiaru na LCD
- Autowylączenie zasilania po ok.10 min bezczynności
- Sygnalizacja wyczerpania baterii

Specyfikacja

Max. średnica przewodu:

Æ30mm

Prąd przemienny ACA:

0..40-400,0A $\pm(2,0\%+6c)$;

Max. rozdzielczość: 0,01A

Napięcie przemienne ACV:

0...400-600V $\pm(2,0\%+5c)$; Max. rozdzielczość: 0,1V

Napięcie stałe DCV:

0...400-600V $\pm(1,5\%+5c)$; Max. rozdzielczość: 0,1V

Rezystancja R:

0..400W-4000kW $\pm(2,0\%+5c)$; Max. rozd.: 0.1W

Ciągłość połączeń:

sygnał akustyczny dla R

Ochrona wejść pomiarowych:

ACA: 480A max. 10s; ACV-DCV: 720V max. 10s; R-BUZER: 300V AC/DC max. 10s

POZOSTAŁE DANE:

Wyświetlacz (próbkowanie)

LCD, 3¾ cyfry, wys. 13mm (2,5razy/s)

Bezpieczeństwo

PN-EN 61010-1, KAT III 300V, stopień zanieczyszcz. 2

Wytrzymałość elektryczna:

3700V ACskut (50/60Hz) przez 1 min

Środowisko pracy

0°C...+40°C; RH

Środowisko przechowywania

-20°C...+60°C; RH

Zasilanie

2 baterie alkaliczne 1,5V (typ AAA, R03)

Wymiary / waga

187x69x39mm / ok. 200g (z bateriami)

Wyposażenie standardowe:

Przewody pomiarowe (para), komplet baterii, instrukcja obsługi w języku polskim

Wyposażenie opcjonalne:

Pokrowiec