

Link do produktu: <https://diolut.pl/lacznik-akumulatorowy-la166-p-40054.html>

Łącznik akumulatorowy LA16/6



Cena brutto	43,17 zł
Cena netto	35,10 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	91 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	01371288
Producent	KEMOT

Opis produktu

Łącznik akumulatorowy LA16/6

Łącznik służy do wykonania połączenia elektrycznego, szeregowego lub równoległego akumulatorów lub innych obwodów elektrycznych prądu stałego lub przemiennego. Wykonany jest z przewodu miedzianego w izolacji, zakończony miedzianymi końcówkami oczkowymi pod zaciski śrubowe, które zostały pokryte warstwą galwaniczną zmniejszającą występowanie zjawiska korozji elektrochemicznej powstającej przy łączeniu różnych rodzajów metali.

Łącznik akumulatorowy posiada zaznaczoną na czerwono końcówkę oczkową do podłączenia dodatniego bieguna (+) jednego akumulatora oraz końcówkę oczkową zaznaczoną na czarno do podłączenia bieguna ujemnego (-) drugiego akumulatora.

Produkt wykorzystywany jest głównie do szeregowego połączenia akumulatorów w instalacjach awaryjnego zasilania i w przypadku: źródeł zasilania awaryjnego, przetwornic akumulatorowych, solarnych itp.

Maksymalna moc współpracującego urządzenia z jaką może długotrwale pracować łącznik (połączenie szeregowo akumulatorów 12 V) wynosi:

- 1700 Wat, jeżeli przetwornica lub awaryjne źródło współpracuje z akumulatorami na sumaryczne napięcie 24V,
- 3400 Wat, jeżeli przetwornica lub awaryjne źródło współpracuje z akumulatorami na sumaryczne napięcie 48V,
- 6800 Wat, jeżeli przetwornica lub awaryjne źródło współpracuje z akumulatorami na sumaryczne napięcie 96V.

Specyfikacja:

- Średnica oczka końcówki: 6 mm
- Długość całkowita łącznika: 38 cm +/-1 cm
- Max. napięcie pracy: 450 V
- Max. długotrwały prąd obciążenia łącznika: 82 A
- Przekrój żyły: 16 mm²
- Materiał żyły: Cu
- Materiał złącza: Cu + galwanizacja
- Max. dopuszczalna temperatura żyły: 70°C
- Rodzaj przewodu: giętki
- Izolacja przewodu: polwinit izolacyjny (PVC)