


Link do produktu: <https://diolut.pl/laczniak-akumulatorowy-la358-p-40055.html>

Łącznik akumulatorowy LA35/8



Cena brutto	52,52 zł
Cena netto	42,70 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	82 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	01371297

Opis produktu

Łącznik akumulatorowy LA35/8

Łącznik służy do wykonania połączenia elektrycznego, szeregowego lub równoległego akumulatorów lub innych obwodów elektrycznych prądu stałego lub przemiennego. Wykonany jest z przewodu miedzianego w izolacji, zakończony miedzianymi końcówkami oczkowymi pokrytymi warstwą galwaniczną zmniejszającą występowanie zjawiska korozji elektrochemicznej powstającej przy łączeniu różnych rodzajów metali.

Produkt posiada końcówki oczkowe pod zaciski śrubowe: zaznaczoną na czerwono końcówkę oczkową do podłączenia dodatniego bieguna (+) jednego akumulatora oraz końcówkę oczkową zaznaczoną na czarno do podłączenia bieguna ujemnego (-) drugiego akumulatora.

Łącznik wykorzystywany jest głównie do szeregowego połączenia akumulatorów w instalacjach awaryjnego zasilania i w przypadku: źródeł awaryjnego zasilania, przetwornic akumulatorowych, solarnych itp.

Maksymalna moc współpracującego urządzenia z jaką może długotrwale pracować łącznik (połączenie szeregowe akumulatorów 12V) wynosi:

- 2700 Wat, jeżeli przetwornica lub awaryjne źródło współpracuje z akumulatorami na sumaryczne napięcie 24V,
- 5400 Wat, jeżeli przetwornica lub awaryjne źródło współpracuje z akumulatorami na sumaryczne napięcie 48V,
- 10800 Wat, jeżeli przetwornica lub awaryjne źródło współpracuje z akumulatorami na sumaryczne napięcie 96V.

Specyfikacja:

- Średnica oczka końcówki: 8 mm
- Długość całkowita łącznika: 37,5 cm +/-1 cm
- Max.napięcie pracy: 450 V
- Max. długotrwały prąd obciążenia łącznika: 134 A
- Przekrój żyły: 35 mm²
- Materiał żyły: Cu
- Materiał złącza: Cu + galwanizacja
- Max. dopuszczalna temperatura żyły: 70°C
- Rodzaj przewodu: giętki
- Izolacja przewodu: polwinit izolacyjny (PVC)