

Link do produktu: <https://diolut.pl/ladowarka-modelarska-lipo-skyrc-imax-b6-mini-6a-60w-p-21092.html>



Ładowarka modelarska Lipo SkyRC iMAX B6 Mini 6A-60W

Dostępność	Brak na stanie
Numer katalogowy	00041393
Producent	Inne

Opis produktu

Mniejsza wersja bardzo popularnej ładowarki modelarskiej IMAX B6. Jest ona połączeniem wszystkich funkcji ze swojej poprzedniej większej wersji. W połączeniu z компактowymi wymiarami jest naprawdę świetnym rozwiązaniem, chociażby z tego powodu, że można zabrać ją wszędzie.

Jest poręczna i nie zajmuje dużo miejsca. Znajdziemy tutaj także chłodzenie wentylatorowe w celu odprowadzania nadmiernego ciepła generowanego przez ładowarkę. Świetny wybór jeśli chodzi o ładowanie pakietów modelarskich i nie tylko.

Cechy produktu

- Funkcja balansera baterii litowych
- Możliwe jest zapisanie profilu - funkcja przechowywania do 10 profili
- Funkcja automatycznego ograniczania prądu ładowania
- Ograniczenie pojemności
- Kontrola temperatury
- Ograniczenie czasu ładowania
- Kontrola napięcia końcowego
- Ładowarka pozwala na wybranie napięcia końcowego dla ładowania oraz rozładowania
- Wydajny wentylator

Dane techniczne

- Wymiary: 102 x 84 x 29 mm
- Napięcie pracy: DC 11.0~18.0 V
- Moc wyjściowa: maks. moc ładowania 60W, maks. moc rozładowywania 5W
- Prąd ładowania: 0.1-6.0A
- Prąd rozładowywania: 0.1-2.0A
- Natężenie prądu balansującego: 300 mAh/ogniwo
- Ilość obsługiwanych ogniw NiCD/NiMH: 1-15 ogniw
- Ilość obsługiwanych cel Li-Po/Fe/Ion: 1-6 cel
- Obsługiwane akumulatory Pb: 2-20V
- Waga (bez przewodów): 233 g
- Wbudowana pamięć ładowarki: maks. 5 pakietów
- Funkcja cyklowania pakietów
- 4 przyciski programujące
- Chłodzona wentylatorem
- Wbudowane gniazda:
 - gniazda do balancera 2s, 3s, 4s, 5s, 6s
 - gniazda pod wtyki Gold 4 mm
 - gniazdo typu Jack (zasilanie 12V DC)
 - gniazdo pod opcjonalny sensor temperatury

W opakowaniu znajduje się

- Ładowarka iMax B6 Przewód zasilający 12V DC (Jack - Krokodylki)

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzywieć
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

- 1 x Adapter Gold 4 mm - Wtyk DEAN