

Link do produktu: <https://diolut.pl/lustro-pozlacane-do-lasera-plotera-laserowego-co2-20x3mm-p-22444.html>



Lustro pozłacane do lasera plotera laserowego CO2 20x3mm

Cena brutto	50,41 zł
Cena netto	40,98 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	45 szt.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	00043847
Producent	Inne

Opis produktu

Niezawodność w Każdym Detalu

Lustro odbijające, idealne do zastosowań w ploterach laserowych CO2, jest **niezastąpione w precyzyjnych i skomplikowanych procesach obróbki laserowej**. Główną funkcją jest **precyzyjne odbijanie wiązki laserowej**, umożliwiając **precyzyjne cięcie, grawerowanie i znakowanie na różnych materiałach**. Dzięki zastosowaniu **pozłacanej powłoki**, to lustro oferuje **doskonałą jakość odbicia**, co jest kluczowe dla uzyskania **wysokiej jakości detali w procesie laserowej obróbki materiałów**.

Skoncentruj się na Precyzji

Pozłacana powłoka, która pokrywa lustro odbijające, **zapewnia wyjątkowo wysoki współczynnik odbicia**. Dzięki temu, większa część energii laserowej jest precyzyjnie odbijana, co pozwala na skoncentrowanie się **na dokładnych i efektywnych procesach cięcia czy grawerowania**. Ta zaawansowana technologia zapewnia nie tylko **lepszą jakość**, ale także **zwiększa wydajność pracy plotera laserowego CO2**.

Lustro odbijające jest wykonane z **wysokiej jakości materiałów**, co gwarantuje **trwałość i odporność** na ekstremalne warunki pracy. Solidna konstrukcja sprawia, że jest **niezawodne nawet w intensywnym użytkowaniu**, co jest kluczowe dla profesjonalnych zakładów przemysłowych i firm zajmujących się obróbką laserową.

Lustro odbijające z pozłacaną powłoką to **niezbędny element wyposażenia ploterów laserowych CO2**, który zapewnia **precyzyjność, efektywność i wysoką jakość obróbki laserowej**. Dzięki ich innowacyjnej konstrukcji i zaawansowanej technologii, jest **niezastąpione dla profesjonalistów, którzy wymagają perfekcyjnych wyników w swojej pracy**.

Dane techniczne

- **Powłoka:** Pozłacana
- **Średnica:** 20 mm
- **Grubość:** 3 mm
- **Moc:** 30-200W
- **Długość fali:** 10.6 um

- **Tolerancja średnicy:** + 0/-0.13mm

- **Tolerancja grubości:** ± 0.25 mm

Schemat odbicia wiązki:

1. Tuba laserowa
2. Lustro pierwsze
3. Lustro drugie
4. Lustro trzecie
5. Soczewka skupiająca

Zamów już teraz nasze lustro odbijające z połączoną powłoką i **podnieś jakość swojej produkcji laserowej na wyższy poziom!** Dzięki naszym produktom zyskasz pewność **precyzyjnych i skutecznych procesów cięcia, grawerowania i znakowania.**

Nie czekaj - zainwestuj w najnowszą technologię i osiągnij doskonałe rezultaty w swojej dziedzinie.