

Link do produktu: <https://diolut.pl/miernik-cegowy-600a-true-rms-ut216c-p-12455.html>



Miernik cęgowy 600A True RMS UT216C

Cena brutto	468,94 zł
Cena netto	381,25 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	339 sztuki
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	00908245
Producent	UNI-T

Opis produktu

Specyfikacja: Zakresy pomiarowe:

- Napięcie stałe DC: 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V $\pm(0,8\%+1)$
- Napięcie zmienne AC: 6 V / 60 V / 600 V / 750 V $\pm(1,2\%+5)$
- Natężenie prądu stałego: 60 A / 600 A $\pm(2,5\%+5)$; (zakres częstotliwości pomiaru: 50/60 Hz)
- Natężenie prądu zmiennego AC: 60 A / 600 A $\pm(2,5\%+5)$; (zakres częstotliwości pomiaru: 50/60 Hz)
- Rezystancja: 600 Ohm / 6 kOhm / 60 kOhm / 600 kOhm / 6 MOhm / 60 MOhm $\pm(1\%+2)$
- Pojemność: 60 nF / 600 nF / 6 μ F / 60 μ F / 600 μ F / 6 mF / 60 mF $\pm(4\%+5)$
- Temperatura: -40oC ~ 1000oC $\pm(2\%+5)$; -40oF ~ 1832oF $\pm(2\%+10)$
- Częstotliwość: 10 Hz ~ 1 MHz $\pm(0,1\%+4)$
- Test diod: ok. 3 V
- Sprawdzanie ciągłości obwodu

Dodatkowe funkcje:

- Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych
- Funkcja wykrywania pola elektrycznego (NCV)
- Filtr eliminujący zakłócenia w wielkiej częstotliwości mogący mieć wpływ na dokładność pomiaru (VFC)
- Pomiar natężenia prądu udarowego
- Pomiar True RMS
- Zamrożenie ostatniego wskazania
- Tryb pomiaru względnego
- Zapis wartości MAX/MIN
- Funkcja zerowania
- Podświetlany wyświetlacz LCD
- Analogowy bargraf: 61 segmentów
- Podświetlenie miejsca pomiaru
- Automatyczne wyłączenie: po ok. 15 minutach
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii
- Maksymalny odczyt: 6000

Cechy ogólne:

- Impedancja wejściowa napięcia stałego: ≥ 10 MOhm
- Liczba pomiarów: 3/s
- Zasilanie: 3x 1,5 V (R03)
- Rozwarcie szczęk: 30 mm
- Rozmiar wyświetlacza: 38 x 24 mm
- Wymiary: 220 x 75 x 40 mm
- Waga: 231,7 g

- Akcesoria: baterie, przewody pomiarowe, sonda pomiaru temperatury, etui