

Link do produktu: <https://diolut.pl/miernik-cegowy-prova-a9-ev-0-001a-1000a-acdc-trms-inrush-ncfm-lpf-p-36962.html>



Miernik cęgowy PROVA A9+ EV 0,001A-1000A AC/DC TRMS, INRUSH, NCFM, LPF

Cena brutto	972,94 zł
Cena netto	791,01 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	1 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	105726
Producent	TES

Opis produktu

Miernik cęgowy A9+ dzięki opatentowanej technologii charakteryzuje się wysoką rozdzielczością (1mA) i maksymalnym zakresem (1000A) przy pomiarze prądu DC i AC. Zaprojektowany specjalnie z przeznaczeniem do pomiarów w pojazdach elektrycznych .

Cechy:

- Wyświetlacz 3 3/4 cyfry podświetlany
- Bargraf 20 segmentowy
- Cęgi do przewodów o średnicy 25mm max
- Minimalna rozdzielczość AC/DC 1mA
- Najlepsza dokładność $\pm 1.5\% \pm 3c$ na wszystkich zakresach
- Funkcja INRUSH prąd rozruchu 100ms
- Funkcja NCFM pomiar częstotliwości cęgami (min. czułość 0.08 ACA)
- Funkcja LPF filtr dolno-przepustowy 1 kHz
- DATA HOLD zamrożenie aktualnych wskazań na wyświetlaczu

Specyfikacja:

- Max średnica przewodu: 25mm
- ACA:
 - 4.000A / 40.00A / 400.0A / 0-900A(1000A)
 - (50Hz~60Hz) $\pm(1.5\%+3)$ / (40Hz~400Hz) $\pm(2.0\%+4)$
 - 900-1000A(1000A)
 - (50Hz~60Hz) $\pm(2.0\%+3)$ / (40Hz~400Hz) $\pm(2.5\%+4)$
- DCA:
 - 4.000A / 40.00A / 400.0A / 0-900A(1000A)
 - $\pm(1.5\%+3)$
 - 900-1000A(1000A)
 - $\pm(2.0\%+3)$
- Prąd rozruchu INRUSH: 4.000A / 40.00A / 400.0A / 1000A
- Prąd wyzwalający: 0.2A / 2A / 20A / 200A
- ACA LPF:
 - 4.000A / 40.00A / 400.0A / 0-900A(1000A)
 - (50Hz~60Hz) $\pm(3.0\%+5)$
 - 900-1000A(1000A)
 - (50Hz~60Hz) $\pm(4.0\%+5)$
- Częstotliwość Hz (ACA):
 - (4A) 10Hz~4kHz, rozdzielczość 0.1/1Hz ,czułość 0.08A $\pm(0.5\%+2)$
 - (4A) 4kHz~40kHz, rozdzielczość 1/10Hz ,czułość 0.2A $\pm(0.5\%+2)$

- (40A) 1Hz~10Hz, rozdzielczość 0.1Hz ,czułość 1.5A $\pm(0.5\%+2)$
- (40A) 10Hz~4kHz, rozdzielczość 0.1/1Hz ,czułość 0.8A $\pm(0.5\%+2)$
- (400A) 2Hz~4kHz, rozdzielczość 0.1/1Hz ,czułość 4A $\pm(0.5\%+2)$
- (100A) 1Hz~4kHz, rozdzielczość 0.1/1Hz ,czułość 40A $\pm(0.5\%+2)$
- Δ ZERO/Rel: Zerowanie wskazań na zakresie DCA i pomiar względny na ACA

Dane ogólne:

- Wyświetlacz: 3-3/4 cyfry, max. odczyt 3999 z podświetleniem
- Próbkiwanie: 3 razy / sekundę
- Środowisko pracy: -10°C do 50°C; RH
- Składowanie: -20°C do 60°C, RH
- Spełniane normy: Bezpieczeństwo: EN 61010-2-032 CAT III 600V AC/DC, CAT IV 300V AC/DC
- Zasilanie: 2 baterie 1,5V AAA, LR03
- Wymiary: 66mm × 36mm × 152mm
- Masa: 190g
- Wyposażenie: instrukcja obsługi, pokrowiec, baterie