

Link do produktu: <https://diolut.pl/miernik-cegowy-uni-t-ut278a-p-23360.html>



Miernik cęgowy Uni-T UT278A

Cena brutto	2 475,99 zł
Cena netto	2 013,00 zł
Dostępność	Brak na stanie
Numer katalogowy	001001529
Producent	UNI-T

Opis produktu

Zakresy pomiarowe

Rezystancja

- 0,01~0,099 Ohm $\pm(1\%+0,01 \text{ Ohm})$
- 0,1~0,99 Ohm $\pm(1\%+0,01 \text{ Ohm})$
- 1~49,9 Ohm $\pm(1\%+0,1 \text{ Ohm})$
- 50~99,5 Ohm $\pm(1,5\%+0,5 \text{ Ohm})$
- 100~199 Ohm $\pm(2\%+1 \text{ Ohm})$
- 200~395 Ohm $\pm(5\%+5 \text{ Ohm})$
- 400~590 Ohm $\pm(10\%+10 \text{ Ohm})$
- 600~880 Ohm $\pm(20\%+20 \text{ Ohm})$
- 900~1200 Ohm $\pm(25\%+30 \text{ Ohm})$

Natężenie prądu:

- 0,00 mA ~ 9,95 mA $\pm(2,5\%+1 \text{ mA})$
- 10,0 mA ~ 99 mA $\pm(2,5\%+5 \text{ mA})$
- 100 mA ~ 300 mA $\pm(2,5\%+10 \text{ mA})$
- 0,30 A ~ 2,99 A $\pm(2,5\%+0,1 \text{ A})$
- 3,0 A ~ 9,9 A $\pm(2,5\%+0,3 \text{ A})$
- 10,0 A ~ 30,0 A $\pm(2,5\%+0,5 \text{ A})$

Cechy i funkcje:

- Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych
- Czas dokonywania pomiaru: 0,5 s
- Częstotliwość natężenia prądu mierzonego: 50/60 Hz
- Nastawianie limitu natężenia prądu: 1 mA ~ 499 mA
- Nastawianie limitu rezystancji: 1 Ohm ~ 199 Ohm
- Alarm przekroczenia limitu: dźwiękowy i wizualny
- Sygnalizacja nieprawidłowo domkniętych szczęk
- Sygnalizacja przekroczenia zakresu pomiarowego
- Automatyczne wyłączenie
- Pamięć odczytów: 99
- 4-cyfrowy wyświetlacz LCD

Ogólne:

- Port RS-232
- Zasilanie: 4x bateria 1,5 V (LR6)
- Wyświetlacz: 47 x 28,5 mm
- Rozwarcie szczęk: 28 mm
- Wymiary: 285 x 85 x 56 mm
- Waga: 1160 g
- Akcesoria: Baterie, pierścienie testujące, etui

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,

43-430 Międzywieć

NIP: 5482743333

REGON: 521822894
