

Link do produktu: <https://diolut.pl/miernik-laboratoryjny-uni-t-ut803-p-1636.html>

## Miernik laboratoryjny UNI-T UT803



|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>714,94 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>581,25 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>w magazynie</b> |
| Stan magazynowy  | <b>62 szt.</b>     |
| Czas wysyłki     | <b>3 dni</b>       |
| Numer katalogowy | <b>00031691</b>    |
| Producent        | <b>UNI-T</b>       |

### Opis produktu

#### Specyfikacja:

##### Zakresy pomiarowe:

- Napięcie stałe DC: 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V  $\pm(0,3\%+2)$
- Napięcie zmienne AC: 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V  $\pm(0,6\%+5)$
- Natężenie prądu stałego DC: 600  $\mu$ A / 6000  $\mu$ A / 60 mA / 600 mA / 10 A  $\pm(0,5\%+3)$
- Natężenie prądu zmiennego AC: 600  $\mu$ A / 6000  $\mu$ A / 60 mA / 600 mA / 10 A  $\pm(1\%+5)$
- Rezystancja: 600 Ohm / 6 kOhm / 60 kOhm / 600 kOhm / 6 MOhm / 60 MOhm  $\pm(0,5\%+2)$
- Pojemność: 6 nF / 60 nF / 600 nF / 6  $\mu$ F / 60  $\mu$ F / 600  $\mu$ F / 6 mF  $\pm(2\%+5)$
- Częstotliwość: 6 kHz / 60 kHz / 600 kHz / 6 MHz / 60 MHz  $\pm(0,1\%+3)$
- Temperatura: -40°C ~ 1000°C  $\pm(1\%+3)$ ; -40 ~ 1832°F  $\pm(1,5\%+50)$
- Sprawdzanie ciągłości obwodu
- Test diod
- Sprawdzanie tranzystorów

##### Dodatkowe funkcje:

- Automatyczna i ręczna zmiana zakresów pomiarowych
- Pomiary AC+DC
- Zapis wartości MAX/MIN
- Zamrożenie ostatniego wskazania
- Automatyczne wyłączanie
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii
- Podświetlenie ekranu LCD
- Maksymalny odczyt: 6000

##### Ogólne:

- Porty: RS232C, USB
- Bezpieczniki: 10 A
- Zasilanie: AC 220 V / 50 Hz lub 6x bateria 1,5 V (R14)
- Rozmiar wyświetlacza: 28 x 128 mm
- Wymiary: 105 x 240 x 310 mm
- Waga: 2,4 kg
- Akcesoria: Przewody pomiarowe, sonda pomiaru temperatury, krokodylki, gniazdo wielofunkcyjne, przewód USB, przewód RS232C, płyta CD, przewód sieciowy