

Link do produktu: <https://diolut.pl/miernik-laboratoryjny-uni-t-ut804-p-1651.html>

Miernik laboratoryjny UNI-T UT804



Cena brutto	1 383,75 zł
Cena netto	1 125,00 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	49 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	00031707
Producent	UNI-T

Opis produktu

Specyfikacja:

Zakresy pomiarowe:

- Napięcie stałe DC: 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 1000 V $\pm(0,025\%+5)$
- Napięcie zmienne AC: 4 V / 40 V / 400 V / 1000 V $\pm(0,4\%+30)$
- Natężenie prądu stałego DC: 400 μ A / 4000 μ A / 40 mA / 400 mA / 10 A $\pm(0,1\%+15)$
- Natężenie prądu zmiennego AC: 400 μ A / 4000 μ A / 40 mA / 400 mA / 10 A $\pm(0,7\%+15)$
- Rezystancja: 400 Ohm / 4 kOhm / 40 kOhm / 400 kOhm / 4 MOhm / 40 MOhm $\pm(0,3\%+40)$
- Pojemność: 40 nF / 400 nF / 4 μ F / 40 μ F / 400 μ F / 4 mF / 40 mF $\pm(1\%+20)$
- Częstotliwość: 40 Hz / 400 Hz / 4 kHz / 40 kHz / 400 kHz / 4 MHz / 40 MHz $\pm(0,01\%+8)$
- Temperatura: -40 ~ 1000°C $\pm(1\%+30)$; -40 ~ 1832°F $\pm(1,5\%+50)$
- Współczynnik wypełnienia: 100% $\pm(1\%+40)$
- Procentowy udział natężenia prądu w pętli 4-20 mA: 0-100% $\pm(1\%+50)$
- Test diod
- Sprawdzanie ciągłości obwodu

Dodatkowe funkcje:

- Automatyczna i ręczna zmiana zakresów pomiarowych
- Pomiary AC+DC
- Analogowy bargraf
- True RMS
- Zapis wartości peak
- Zapis wartości MAX/MIN
- Funkcja pomiaru względnego
- Zamrożenie ostatniego wskazania
- Zapis odczytów: maks. 9999 odczytów
- Przywoływanie zapamiętanych odczytów
- Przesyłanie danych
- Automatyczne wyłączenie
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii
- Podświetlenie ekranu LCD
- Wyświetlacz główny + dwa pomocnicze
- Funkcja Setup
- Maksymalny odczyt: 40000

Cechy ogólne:

- Porty: USB, RS-232
- Bezpiecznik: 10 A
- Zasilanie: AC 220 V / 50 Hz lub 6x bateria 1,5 V (R14)
- Wyświetlacz: 128 x 28 mm
- Waga: 2,2 kg

- Wymiary: 310 x 240 x 105 mm
- Akcesoria: Przewody pomiarowe, sonda pomiaru temperatury, krokodylki, krótkie przewody pomiarowe z krokodylkami, gniazdo do pomiaru kondensatorów, przewód USB, przewód RS232C, płyta CD, przewód sieciowy