

Link do produktu: <https://diolut.pl/miernik-laboratoryjny-uni-t-ut8803e-p-23353.html>

Miernik laboratoryjny Uni-T UT8803E



Cena brutto	907,13 zł
Cena netto	737,50 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	99 sztuki
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	001001459
Producent	UNI-T

Opis produktu

Zakresy pomiarowe:

- Napięcie stałe DC: 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V $\pm(0,3\%+2)$
- Napięcie zmienne AC: 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 750 V $\pm(0,6\%+5)$
- Natężenie prądu stałego DC: 600 μ A / 6 mA / 60 mA / 600 mA / 10A $\pm(0,8\%+3)$
- Natężenie prądu zmiennego: 600 μ A / 6 mA / 60 mA / 600 mA / 10A $\pm(1\%+5)$
- Rezystancja: 600 Ohm / 6 kOhm / 60 kOhm / 600 kOhm / 6 MOhm / 60 MOhm $\pm(0,8\%+5)$
- Pojemność: 6 nF / 60 nF / 600 nF / 6 μ F / 60 μ F / 600 μ F / 6 mF $\pm(1,5\%+5)$
- Indukcyjność: 600 μ H / 6 mH / 60 mH / 600 mH / 6 H / 60 H / 100 H $(2\%+5)$
- Częstotliwość: 600 Hz / 6 kHz / 60 kHz / 600 kHz / 6 MHz / 20 MHz $\pm(0,1\%+10)$
- Współczynnik wypełnienia: 5%~95%
- Temperatura: -40?~1000? $\pm(1\%+5)$; -40?~1832? $\pm(1\%+9)$

Cechy i funkcje:

- Test diod
- Sprawdzanie ciągłości obwodu
- Test tranzystorów hFE
- Test tyrystorów SCR
- Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
- True RMS
- Pomiar DQR indukcyjności
- Zamrożenie ostatniego wskazania
- Buzzer
- Zapis wartości MAX/MIN
- Pomiar wartości względnej
- Podświetlenie ekranu (regulacja)

Ogólne:

- Port USB
- Zasilanie: 100 V / 120 V / 220 V / 240 V $\pm 10\%$, 47 Hz~63 Hz
- Wyświetlacz: EBTN LCD
- Wymiary: 265 x 110 x 320 mm
- Waga: 3,09 kg
- Akcesoria: przewody pomiarowe, krótkie przewody pomiarowe z krokodylkami, przewód zasilający, przewód USB, sonda pomiaru temperatury, przystawka pomiarowa, płyta CD