

Link do produktu: <https://diolut.pl/miernik-satelitarny-lcd-satlink-6908-dvb-s-p-25764.html>



Miernik satelitarny LCD SATLINK 6908 DVB-S.

Cena brutto	414,26 zł
Cena netto	336,80 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	100 szt
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	00713726

Opis produktu

Miernik satelitarny LCD SATLINK 6908 DVB-S.

Miernik do pomiaru sygnału satelitarnego z wbudowanym kolorowym ekranem 3,5" oraz funkcją podglądu kanałów. Czytelne menu na pewno ułatwi pracę każdemu instalatorowi. Miernik posiada unikalny system auto-kalibracji przez co zawsze podaje prawidłowe parametry sygnału. W odróżnieniu od modelu WS-6906 ten miernik posiada polskie menu oraz nowe oprogramowanie, które m.in umożliwia włączenie opcji jakości, BER i innych pomiarów sygnału na cały wyświetlacz miernika, dokładnie widać to ściągnąjąc instrukcje obsługi. Dodatkowo nowy model posiada większy akumulator.

Funkcje miernika:

- pomiar sygnałów DVB-S
- wyświetlacz 3,5" TFT LCD
- pomiar sygnału w C/N, S/N, BER
- polskie menu
- dźwiękowe powiadomienie o sygnale
- funkcja przeszukiwania satelity
- funkcja przeszukiwania wybranego transpondera
- funkcja przeszukiwania NIT oraz PID
- podgląd odbieranego kanału na wyświetlaczu LCD
- sterowanie obrotnikami DiSEqC
- blindscan
- sygnalizacja dźwiękowa
- wbudowany wentylator
- ładowarka samochodowa w komplecie
- wyjście / wejście Audio Video
- obsługa sygnału DiSEqC oraz 22kHz
- waga: 480 gram
- bateria: 3000 mA
- wymiary: 9,5 x 15,5 x 4,5 cm

Obsługa systemu DVB-S

Poziom syg. wej.

Zakres częstotliwości wej.

Wbudowany monitor

Zasilanie konwertera

Przełączanie między pasmami

DiSEqC

Modulacja

Symbol Rate

Obsługa SCPC i MCPC

Inwersja widma w demodulatorze

Procesor

Tak

- 65 - 25 dBm

950 - 2150 MHz

Tak, 3,5 cala LCD

13 / 18 V, max 400 mA

0 / 22 kHz

1.0, 1.1

QPSK

2 - 45 Mbps

Tak

Konwersja automatyczna

32 bit (200MHZ)

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzywieć
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

Pamięć	SDRAM 16 MB
Pamięć FLASH	2 MB
Pamięć EEPROM	8Kb
Dekoder video	MPEG 2
Przepustowość dekodera	Do 15 Mb/s
Rozdzielczość	720 x 576, 720 x 480
Format video	PAL / NTSC / SECAM
MPEG Audio	MPEG 1 warstwa 1 i 2, mono
Zasilanie	Akumulator Li-Ion 1950 mAh
Zasilacz	14.5V / 1A (w komplecie)
Złącza A/V	Mini Jack