

Link do produktu: <https://diolut.pl/miernik-stacjonarny-th1942-51-000max-002-tonghui-p-8138.html>



Miernik stacjonarny TH1942 51,000max 0.02% Tonghui

Cena brutto	1 623,60 zł
Cena netto	1 320,00 zł
Dostępność	Brak na stanie
Numer katalogowy	107722
Producent	Inne

Opis produktu

Specyfikacja:

Napięcie DC:

- 500,00m/5,0000/50,000/500,00/1000,0V
- 500mV: 0,02%+0,016%; 5V~1000V: 0,02%+0,008%

Prąd DC:

- 5,0000m/50,00m/500,00m/5,0000/20,000A
- 5mA: 0,05%+0,01%; 50m~500mA: 0,05%+0,08%; 5~20A: 0,25%+0,1%

Rezystancja R:

- 500,00/5,0000k/50,000k/500,00k/5,0000M/50,000MΩ
- 500Ω: 0,10%+0,01%; 5k~500kΩ: 0,10%+0,008%; 5MΩ: 0,15%+0,008%; 50MΩ: 0,3%+0,01%

Częstotliwość Hz:

- 9,9999/99,999/999,99k/999,99Hz
- 10Hz: 0,05%+0,02%*); 100Hz: 0,01%+0,02%; 100k~1000kHz: 0,01%+0,008%

Okres przebiegu:

- 9,9999μs*)/9,9999ms/99,999ms/199,99ms
- 10μs~100μs: 0,01%+0,0008%; 100ms: 0,01%+0,02%; 200ms: 0,05%+0,02%

Test ciągłości:

- Sygnał akustyczny dla R

Test diody:

- Prąd testu 0,5mA; Napięcie testu

dBm:

- Impedancje odniesienia ustawiane z zakresu: 1~9999Ω z krokiem 1Ω, ustawienie domyślne: 75Ω

Pozostałe funkcje i właściwości:

- Pełny zakres odczytu (poza 1000V DC, 750V AC i testem diod) wynosi 102% np. na zakresie 500,00 pełny zakres odczytu wynosi 510,00
- Pomiary z automatyczną lub manualną zmianą zakresów
- Jednoczesny odczyt składowej stałej lub przemiennej na drugim wyświetlaczu podczas pomiarów prądów i napięć.

- MATH - funkcje matematyczne: REL, REL % (z ustawianiem poziomu odniesienia), dB, dBm (z możliwością przeliczania pomiędzy dB i dBm)
- HOLD - "zamrożenie" bieżącej wartości odczytu na wyświetlaczu
- MAX/MIN - wyświetlanie wartości max i min z pomiarów
- COMP - komparator, pomiary z wykorzystaniem limitów HI/MID/LO
- TRIG - wybór wyzwalania: z panelu przedniego albo zewnętrzne
- Wybór trybu próbkowania: SLOW (powolne), MEDIUM (średnie), FAST (szybkie)
- Obsługa z panelu przedniego lub zdalna
- Brzęczyk sygnalizacji akustycznej: aktywny lub wyłączony
- Złącze RS 232C, język oprogramowania SCPI, ustawianie szybkości transmisji

Wyświetlacz:

- Podwójny typu FVD 2 x 50000max

Próbkowanie (razy /s):

- Tryb SLOW_MEDIUM_FAST
- DCV, ACV, DCA, ACA,: 5_10_25
- R 50MΩ: 5/1,3_10/2,6_25/5,6
- Użycie podwójnego wyświetl.: 0,9_0,9_0,8
- True RMS (AC+DC): 1,2_1,4_1,5
- Test ciągłości, dioda: ----_10(dioda)_25(ciągłość)
- Częstotliwość, okres: 1_2_3,9

Ochrona wejść:

- mA, Hz: bezpiecznik 1A/250V, max wejście 200mA DC/ACrms
- 20A, Hz: bezpiecznik 20A/250V, max wejście 20A DC/ACrms
- DCV: 1010V DC/; ACV: 757,5ACrms, 1000V pik; Bezp. sieciowy: 500mA/250V
- Dowolny terminal do masy przyrządu (chassis): 500V DC/AC pik

Zasilanie:

- Sieciowe 110V/230V, 50/60Hz, pobór mocy

Wymiary:

- 225 x 318 x 100; 2,2kg