

Link do produktu: <https://diolut.pl/miernik-uniwersalny-uni-t-pro-ut191t-p-23380.html>



Miernik uniwersalny Uni-T PRO UT191T

Cena brutto	392,06 zł
Cena netto	318,75 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	31 sztuki
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	001001723
Producent	UNI-T

Opis produktu

Zakresy pomiarowe:

- Napięcie prądu stałego DC: 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V $\pm(0,5\%+3)$
- Napięcie prądu zmiennego AC: 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V $\pm(0,7\%+3)$ (Zakres częstotliwości prądu mierzonego: 45 ~ 400 Hz)
- Napięcie zmienne AC dla źródeł o małej impedancji wewnętrznej: 600 V (2%+5)
- Napięcie zmienne AC przy załączonym filtrze dolnoprzepustowym: 600 V (2%+5)
- Natężenie prądu stałego DC: 600 μ A, 6000 μ A / 60 mA / 600 mA / 6 A / 20 A (0,8%+3)
- Natężenie prądu zmiennego AC: 600 μ A, 6000 μ A / 60 mA / 600 mA / 6 A / 20 A (1%+3) (Zakres częstotliwości prądu mierzonego: 45 ~ 400 Hz)
- Rezystancja: 600 Ohm / 6 kOhm / 60 kOhm / 600 kOhm / 6 MOhm / 60 MOhm $\pm(0,8\%+2)$
- Pojemność: 6 nF / 60 nF ~ 600 μ F / 6 mF ~ 60 mF $\pm(3\%+5)$
- Częstotliwość: 10 Hz ~ 1 MHz $\pm(0,1\%+4)$
- Współczynnik wypełnienia: 0,1% ~ 99,9% $\pm(0,2\%+5)$
- Temperatura: -40oC ~ 400oC $\pm(1\%+2)$; -40oF ~ 752oF $\pm(1\%+4)$

Cechy i funkcje:

- Test diod
- Sprawdzanie ciągłości obwodu
- Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
- Pomiar True RMS
- Zapis wartości MAX/MIN/peak
- Zamrożenie ostatniego wskazania
- Tryb pomiaru względnego
- Podświetlany ekran LCD
- Analogowy bargraf: 31 segmentów
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii
- Automatyczne wyłączanie
- Latarka
- Maksymalny odczyt: 6000

Ogólne:

- Zasilanie: bateria 9 V
- Rozmiar wyświetlacza: 58 x 42 mm
- Wymiary produktu: 180 x 87 x 59 mm
- Waga produktu: 428 g
- Akcesoria: Bateria, przewody pomiarowe, sonda pomiaru temperatury, etui