

Link do produktu: <https://diolut.pl/miernik-universalny-uni-t-ut139b-p-12433.html>



Miernik uniwersalny UNI-T UT139B

Cena brutto	213,23 zł
Cena netto	173,36 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	100 sztuki
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	00908023
Producent	UNI-T

Opis produktu

Specyfikacja:

Zakresy pomiarowe:

- Napięcie stałe DC: 40 mV / 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 600 V $\pm(0,5\%+2)$
- Napięcie zmienne AC: 40 mV / 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 600 V $\pm(0,8\%+3)$
- Natężenie prądu stałego DC: 400 μ A / 4000 μ A / 40 mA / 400 mA / 4 A / 10 A $\pm(0,7\%+2)$
- Natężenie prądu zmiennego AC: 400 μ A / 4000 μ A / 40 mA / 400 mA / 4 A / 10 A $\pm(1\%+3)$
- Rezystancja: 400 Ohm / 4 kOhm / 40 kOhm / 400 kOhm / 4 MOhm / 40 MOhm $\pm(0,8\%+2)$
- Pojemność: 9,999 nF / 99,99 nF ~ 999,9 μ F / 9,999 mF ~ 99,99 mF $\pm(4\%+5)$
- Częstotliwość: 9,999 Hz ~ 9,999 MHz $\pm(0,1\%+4)$
- Współczynnik wypełnienia: 0,1%-99,9%
- Test diod: ok. 3 V
- Sprawdzanie ciągłości obwodu

Dodatkowe funkcje:

- Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
- Filtr eliminujący zakłócenia w wielkiej częstotliwości mogący mieć wpływ na dokładność pomiaru (VFC)
- Funkcja wykrywania pola elektrycznego (NCV)
- True RMS
- Automatyczne wyłączenie: ok. 15 minut
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii
- Zamrożenie ostatniego wskazania
- Tryb pomiaru względnego
- Zapis wartości MAX/MIN
- Podświetlany ekran LCD
- Maksymalny odczyt: 4000

Cechy ogólne:

- Impedancja wejściowa pomiaru napięć: ok. 10 MOhm
- Zasilanie: 2x bateria 1,5 V (R06)
- Rozmiar wyświetlacza: 58 x 36 mm
- Wymiary produktu: 175 x 81 x 48,5 mm
- Waga produktu: 370 g
- Akcesoria: baterie, przewody pomiarowe