

Link do produktu: <https://diolut.pl/miernik-uniwersalny-uni-t-ut139c-p-4446.html>



Miernik uniwersalny UNI-T UT139C

Cena brutto	243,69 zł
Cena netto	198,12 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	100 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	00031004
Producent	UNI-T

Opis produktu

Specyfikacja:

Zakresy pomiarowe:

- Napięcie stałe DC: 60 mV / 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 600 V $\pm(0,5\%+2)$
- Napięcie zmienne AC: 60 mV / 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 600 V $\pm(0,8\%+3)$
- Natężenie prądu stałego DC: 600 μ A / 6000 μ A / 60 mA / 600 mA / 6 A / 10 A $\pm(0,7\%+2)$
- Natężenie prądu zmiennego AC: 600 μ A / 6000 μ A / 60 mA / 600 mA / 6 A / 10 A $\pm(1\%+3)$
- Rezystancja: 600 Ohm / 6 kOhm / 60 kOhm / 600 kOhm / 6 MOhm / 60 MOhm $\pm(0,8\%+2)$
- Pojemność: 9,999 nF / 99,99 nF ~ 999,9 μ F / 9,999 mF ~ 99,99 mF $\pm(4\%+5)$
- Częstotliwość: 9,999 Hz ~ 9,999 MHz $\pm(0,1\%+4)$
- Temperatura: 40°C~1000°C $\pm(1\%+3)$; -40°F~1832°F $\pm(1,5\%+5)$
- Współczynnik wypełnienia: 0,1%-99,9%
- Test diod: ok. 3 V
- Sprawdzanie ciągłości obwodu

Dodatkowe funkcje:

- Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
- Filtr eliminujący zakłócenia w wielkiej częstotliwości mogący mieć wpływ na dokładność pomiaru (VFC)
- Funkcja wykrywania pola elektrycznego (NCV)
- True RMS
- Automatyczne wyłączenie: ok. 15 minut
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii
- Zamrożenie ostatniego wskazania
- Tryb pomiaru względnego
- Zapis wartości MAX/MIN
- Podświetlany ekran LCD
- Maksymalny odczyt: 6000

Cechy ogólne:

- Impedancja wejściowa pomiaru napięć: ok. 10 MOhm
- Zasilanie: 2x bateria 1,5 V (R06)
- Rozmiar wyświetlacza: 58 x 36 mm
- Wymiary produktu: 175 x 81 x 48,5 mm
- Waga produktu: 370 g
- Akcesoria: baterie, przewody pomiarowe, sonda pomiaru temperatury