

Link do produktu: <https://diolut.pl/miernik-universalny-uni-t-ut60eu-p-39024.html>



Miernik uniwersalny Uni-T UT60EU

Cena brutto	164,51 zł
Cena netto	133,75 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	11 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	01364853
Producent	UNI-T

Opis produktu

ZAKRESY POMIAROWE:

Napięcie DC: 9.999 mV/99.99 mV/999.9 mV/9.999 V/99.99 V/999.9 V $\pm(0.5\%+3)$

Napięcie AC: 9.999 mV/99.99 mV/999.9 mV/9.999 V/99.99 V/999.9 V $\pm(0.8\%+3)$

Natężenie prądu stałego DC: 999.9 uA/999.9 mA/9.999 A/10 A $\pm(1\%+2)$

Natężenie prądu zmiennego AC: 999.9 uA/999.9 mA/9.999 A/10 A $\pm(1\%+3)$

Rezystancja: 999.9 Ohm/9.999 kOhm/99.99 kOhm/999.9 kOhm/9.999 MOhm/99.99 MOhm $\pm(0.8+2)$

Pojemność: 9.999 nF/99.99 nF/999.9 nF/9.999 uF/99.99 uF/999.9 uF/9.999 mF $\pm(4\%+5)$

Częstotliwość: 99.99 Hz~9.999 MHz $\pm(0.1\%+5)$

Współczynnik wypełnienia: 0,1% ~ 99,9% $\pm(3\%+5)$

Temperatura: -40°C~1000°C $\pm 4^{\circ}\text{C}$

Pomiar współczynnika hFE tranzystorów

Test diod

Sprawdzanie ciągłości obwodu

DODATKOWE FUNKCJE:

NCV (funkcja wykrywania pola elektrycznego)

Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzywieć
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

True RMS

Tryb REL: wyzerowanie odczytu

Zamrożenie ostatniego wskazania

Podświetlanie wyświetlacza

Zapis wartości maksymalnej/minimalnej

Automatyczne wyłączanie

Wskaźnik niskiego poziomu baterii

CECHY OGÓLNE:

Zasilanie: 3x bateria AAA 1,5 V

Wymiary produktu: 186 x 89 x 49 mm

Waga produktu: 400 g

ŚRODOWISKO PRACY:

Temperatura pracy: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)

Temperatura przechowywania: -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)

Wilgotność względna: 0°C ~ 30°C =

Wysokość pracy: 0~2000 m