

Link do produktu: <https://diolut.pl/miernik-uniwersalny-uni-t-ut71a-p-1624.html>



Miernik uniwersalny UNI-T UT71A

Cena brutto	691,88 zł
Cena netto	562,50 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	48 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	00031660
Producent	UNI-T

Opis produktu

Specyfikacja:

Zakresy pomiarowe:

- Napięcie stałe DC: 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 1000 V $\pm(0,1\%+8)$
- Napięcie zmienne AC: 2 V / 20 V / 200 V / 1000 V $\pm(0,8\%+40)$
- Natężenie prądu stałego DC: 200 μ A / 2000 μ A / 20 mA / 200 mA / 10 A $\pm(0,2\%+20)$
- Natężenie prądu zmiennego AC: 200 μ A / 2000 μ A / 20 mA / 200 mA / 10 A $\pm(1\%+15)$
- Rezystancja: 200 Ohm / 2 kOhm / 20 kOhm / 200 kOhm / 2 MOhm / 20 MOhm $\pm(0,5\%+20)$
- Pojemność: 20 nF / 200 nF / 2 μ F / 20 μ F / 200 μ F / 2 mF / 20 mF $\pm(1,5\%+20)$
- Częstotliwość: 20 Hz / 200 Hz / 2 kHz / 20 kHz / 200 kHz / 2 MHz / 20 MHz / 200 MHz $\pm(0,1\%+15)$
- Współczynnik wypełnienia: 10-90%
- Test diod
- Sprawdzanie ciągłości obwodu

Dodatkowe funkcje:

- Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
- Pomiary AC+DC
- Analogowy bargraf
- True RMS
- Zapis wartości peak
- Zapis wartości MAX/MIN
- Pomiar wartości względnej
- Przesyłanie danych
- Zamrożenie ostatniego wskazania
- Automatyczne wyłączanie
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii
- Podświetlenie ekranu LCD
- Funkcja Setup
- Wyświetlacz główny + dwa pomocnicze
- Maksymalny odczyt: 20000

Cechy ogólne:

- Złącze optyczne
- Bezpiecznik: 10 A
- Zasilanie: Bateria 9 V (6F22)
- Wyświetlacz: 73 x 50 mm
- Waga netto: 384 g
- Wymiary: 200 x 93 x 40 mm
- Akcesoria: Bateria, przewody pomiarowe, krokodylki, przewód z krokodylkami, przewód USB, płyta CD, etui