

Link do produktu: <https://diolut.pl/miernik-uniwersalny-uni-t-ut71d-p-1637.html>



Miernik uniwersalny UNI-T UT71D

Cena brutto	934,14 zł
Cena netto	759,46 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	100 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	00031677
Producent	UNI-T

Opis produktu

Specyfikacja:

Zakresy pomiarowe:

- Napięcie stałe DC: 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 1000 V $\pm(0,025\%+5)$
- Napięcie zmienne AC: 4 V / 40 V / 400 V / 1000 V $\pm(0,4\%+30)$
- Natężenie prądu stałego DC: 400 μ A / 4000 μ A / 40 mA / 400 mA / 10 A $\pm(0,1\%+15)$
- Natężenie prądu zmiennego AC: 400 μ A / 4000 μ A / 40 mA / 400 mA / 10 A $\pm(0,7\%+15)$
- Rezystancja: 400 Ohm / 4 kOhm / 40 kOhm / 400 kOhm / 4 MOhm / 40 MOhm $\pm(0,3\%+8)$
- Pojemność: 40 nF / 400 nF / 4 μ F / 40 μ F / 400 μ F / 4 mF / 40 mF $\pm(1\%+20)$
- Częstotliwość: 40 Hz / 400 Hz / 4 kHz / 40 kHz / 400 kHz / 4 MHz / 40 MHz $\pm(0,01\%+8)$
- Temperatura: -40 ~ 1000°C $\pm(1\%+30)$; -40 ~ 1832°F $\pm(1,5\%+50)$
- Współczynnik wypełnienia: 10-90%
- Procentowy udział natężenia prądu w pętli 4-20 mA: 0-100%
- Test diod
- Sprawdzanie ciągłości obwodu

Dodatkowe funkcje:

- Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych
- Pomiary AC+DC
- Analogowy bargraf
- True RMS
- Zapis wartości peak
- Zapis wartości MAX/MIN
- Funkcja pomiaru względnego
- Zamrożenie ostatniego wskazania
- Zapis i kasowanie odczytów
- Przywoływanie zapamiętanych odczytów
- Przesyłanie danych
- Automatyczne wyłączenie
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii
- Funkcja Setup
- Podświetlenie ekranu LCD
- Wyświetlacz główny + dwa pomocnicze
- Maksymalny odczyt: 40000

Cechy ogólne:

- Złącze optyczne
- Bezpiecznik: 10 A
- Zasilanie: Bateria 9 V (6F22)
- Wyświetlacz: 73 x 50 mm
- Waga netto: 384 g

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzywieć
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

- Wymiary: 200 x 93 x 40 mm
- Akcesoria: Bateria, przewody pomiarowe, krok