

Link do produktu: <https://diolut.pl/modul-4-kanalowy-przekaznik-5v-10a250v-z-optoizolacja-arduino-p-8698.html>



Moduł 4-kanalowy przekaznik 5V 10A/250V - z optoizolacją ARDUINO

Cena brutto	14,00 zł
Cena netto	11,38 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	22 szt.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	00038867
Producent	Inne

Opis produktu

Moduł przekaznika 4-kanalny - 5V - 10A/250V - z optoizolacją - Arduino

Zalety produktu

- optyczna izolacja wejścia
- cztery przekazniki SRD-5
- sygnalizacja LED

Opis produktu

Cechy

- Moduł wyposażony w cztery przekazniki SRD-5 z cewką zasilaną napięciem 5V z optyczną izolacją wejścia.
- Moduł umożliwia sterowanie czterema elementami wykonawczymi pobierającymi prąd do 10A, każdy przy pomocy portów mikrokontrolera lub dowolnego zestawu uruchomieniowego Arduino
- Bezpieczeństwo pracy układu sterującego zapewnione jest przez optoizolację separującą sygnał sterujący od części związanej z zasilaniem przekaznika.
- Zastosowanie do płytek stykowych, modułów uruchomieniowych, arduino itp.
- Do poprawnej pracy wystarczy podłączyć zasilanie przekaznika oraz cyfrowy sygnał sterujący.
- Przykładowe zastosowanie
 - Sterownik oświetlenia
 - Sterownik układów wykonawczych
 - Włącznik do urządzeń elektrycznych w tym silników
- Moduł posiada
 - sygnalizacja LED zasilania
 - sygnalizacja LED stanu przekaznika
 - załączenie przekaznika stanem LOW

Dane techniczne

- Kanały pracy: cztery
- Napięcie zasilania: VCC 5 V

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzywieć
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

- Przekaznik: SRD-5VDC-SL-C
- Napięcie cewki: 5 V
- Napięcie wejściowe: od 3 V do 5 V
- Maksymalne napięcie styków: 250 VAC 30VDC
- Maksymalny prąd: 10 A
- Wymiary płytki: 72 x 54 x 20 mm