

Link do produktu: <https://diolut.pl/multimetr-automatyczny-kyoritsu-kew1009-p-2062.html>



Multimetr automatyczny Kyoritsu KEW1009

Cena brutto	278,85 zł
Cena netto	226,71 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	51 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	00014618
Producent	Kyoritsu

Opis produktu

KEW1009 Multimetr miernik uniwersalny automatyczny Kyoritsu

Zalety produktu

- automatyczna zmiana zakresów pomiarowych
- pomiar częstotliwości, pojemności, rezystancji

Opis produktu

Cechy ogólne:

- Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
- HOLD: zatrzymanie wyniku pomiaru na LCD
- RELΔ: pomiar względny
- Hz/DUTY: natychmiastowe przejście do wskazania częstotliwości lub wypełnienia impulsu podczas pomiaru prądu lub napięcia
- Automatyczne wyłączenie po 30 minutach bezczynności

Specyfikacja techniczna:

- **Napięcie stałe DCV**
Zakresy: 0...400mV-4-40-400-600V
Dokładność: 400mV-4-40-400V $\pm(0,6\%+4c)$
600V $\pm(1,0\%+4c)$
Maksymalna rozdzielczość: 0,1mV
Impedancja wejściowa: 10MΩ
Zabezpieczenie wejść: V: 600Vrms; mV: 250Vrms
- **Napięcie przemienne ACV**
Zakresy: 0...400mV-4-40-400-600V
Dokładność:
- **50/60Hz**: 400mV $\pm(1,6\%+4c)$; 4-40V $\pm(1,3\%+4c)$; 400V-600V $\pm(1,6\%+4c)$
- **~400Hz**: 400mV $\pm(2,0\%+4c)$; 4-40V $\pm(1,7\%+4c)$; 400-600V $\pm(2,0\%+4c)$
Maksymalna rozdzielczość: 0,1mV
Impedancja wejściowa: 10MΩ

Zabezpieczenie wejść: V: 600Vrms; mV: 250Vrms

- **Prąd stały DCA**

Zakresy: 0...400-4000μA-40-400mA-4-10A

Dokładność:

- 400-4000μA $\pm(2,0\%+4c)$
- 40-400mA $\pm(1,0\%+4c)$
- 4-10A $\pm(1,6\%+4c)$

Maksymalna rozdzielczość: 0,1μA

Zabezpieczenie wejść: μA, mA: 0,5A/250V, A: 10A/250V

- **Prąd przemienny ACA**

Zakresy: 0...400-4000μA-40-400mA-4-10A

Dokładność:

- **50/60Hz:** 400-4000μA $\pm(2,6\%+4c)$; 40-400mA-4-10A $\pm(2\%+4c)$
- **~400Hz:** 400-4000μA $\pm(3,0\%+4c)$; 40-400mA-4-10A $\pm(2,4\%+4c)$

Maksymalna rozdzielczość: 0,1μA

Zabezpieczenie wejść: μA, mA: 0,5A/250V, A: 10A/250V

- **Rezystancja R**

Zakresy: 0...400Ω-4-40-400kΩ -4-40MΩ

Dokładność:

- 400Ω-4-40-400kΩ -4MΩ $\pm(1,0\%+4c)$
- 40MΩ $\pm(2,0\%+4c)$

Maksymalna rozdzielczość: 0,1Ω

Zabezpieczenie wejść: 250Vrms

- **Pojemność C**

Zakresy: 0...40-400nF-4-40-100μF

Dokładność:

- 40nF $\pm(3,5\%+10c)$
- 400n-4μF $\pm(3,0\%+5c)$
- 40μF-100μF $\pm(3,5\%+5c)$

Maksymalna rozdzielczość: 0,01nF

Zabezpieczenie wejść: 250Vrms

- **Częstotliwość Hz**

Zakresy: 0..5,12-51,2-512-5,12k-51,2k-512k-5,12M-10MHz

Dokładność: $\pm(0,1\%+5c)$

Maksymalna rozdzielczość: 0,001Hz

Zabezpieczenie wejść: 250Vrms

- **Wypełnienie**

Zakresy: 0,1...99,9%

Dokładność: $\pm(2,5\%+5c)$

- **Ciągłość**

Zakresy: 0...400Ω

Sygnal akustyczny dla R Zabezpieczenie wejść: 250Vrms

- Test diod

- Prąd pomiarowy: 0,4mA

Dane techniczne

- Wyświetlacz: LCD 3999 max
- Próbkowanie: 2,5 razy/s
- Bezpieczeństwo: PN-EN61010-1 kat. II 600V, III 300V
- Wytrzymałość elektryczna: 3700V AC (przez 1 min.)
- Środowisko pracy: 0÷40°C: RH
- Środowisko przechowywania: -20÷60°C,RH
- Zasilanie: 2 baterie 1,5V (R06, AA)
- Wymiary: 155x75x33mm
- Masa: 260 g
- Producent: KYORITSU
- Kraj pochodzenia: Japonia
- Wyposażenie standardowe:
 - przewody pomiarowe (para),
 - elastyczna osłona (holster)
 - komplet baterii (2 szt.),
 - instrukcja obsługi w j. polskim
 - pisemna gwarancja na okres 24miesiący
- Zgodność z normami: PN-EN61010-1 (druga edycja) Kat. II 600V AC/DC Kat. III 300V AC/DC IEC61010-2-032

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzywiesieć
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

- Kompatybilność elektromagnetyczna: PN-EN61326 (1997, 1998/A1)
- Certyfikaty: Bezpieczeństwo i EMC (oznakowanie CE)
- Podlega dyrektywie: WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)
- Wytrzymałość elektryczna: 3700VAC przez 1 min