

Link do produktu: <https://diolut.pl/multimetr-do-pojazdow-elektrycznych-i-hybrzyd-bm2803cse-brymen-p-40344.html>



Multimetr do pojazdów elektrycznych i hybryd BM2803CSE Brymen

Cena brutto	432,28 zł
Cena netto	351,45 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	11 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	102241
Producent	BRYMEN

Opis produktu

Multimetr do pojazdów elektrycznych i hybryd BM2803CSE Brymen

Specyfikacja elektryczna:

Dokładność: $\pm$ (% wartości wskazania + liczba cyfr) określona dla temperatury 23°C $\pm$ 5°C

Podana dokładność pomiaru prądu i napięcia przemiennego AC została określona dla obszaru 1%÷100% zakresu pomiarowego chyba że podano inaczej w specyfikacji.

Maksymalna wartość współczynnika szczytu CREST wynosi Podane wartości współczynnika szczytu CREST odnoszą się do sygnałów niesinusoidalnych (zawierających harmoniczne), których częstotliwość zawiera się w podanym zakresie.

Specyfikacja:

- Wyświetlacz: 3 5 /6 cyfry, max wskaz: 6000
- Próbkowanie: Nominalnie 5 razy/s
- Temperatura pracy: -10°C ÷ 50°C
- Wilgotność względna: Maksymalnie 80% do temp. 31°C spadająca liniowo do 50% dla temp. 50°C
- Wysokość pracy: Poniżej 2000m n.p.m.
- Temp. przechowywania: -20°C ÷ 60°C, RH
- Wsp. temperaturowy: 0,15 x (określona dokładność) / °C dla temp. -10°C ÷ 18°C lub 28°C ÷ 50°C, chyba, że podano inaczej
- Tryb pomiaru: Rzeczywista wartość skuteczna
- Stopień zanieczyszczenia: 2
- Bezpieczeństwo (kategorie pomiarowe): Podwójna izolacja zg. z IEC/UL/EN/BSEN 61010-1 Ed.3.1, IEC/UL/EN/ BSEN 61010-2-033 Ed.2.0, IEC/UL/EN/BSEN 61010- 031 Ed.2.0, kategorie pomiarowe CAT III 1000V AC/DC, CAT IV 600V AC/DC
- Ochrona przeciwprzepięciowa:8kV (1,2/50μs)
- Kompatybilność elektromagnetyczna: Zgodnie z EN61326-1:2013
- Zabezpieczenia wejść: μA & mA: 0,63A/1000V DC/AC, IR 10kA lub lepszy, bezpiecznik typu F A: 11A/1000V DC/AC, IR 20kA lub lepszy, bezpiecznik typu F V: 1100V DC/AC rms mV, Ω i inne: 1000V DC/AC rms
- Wyczerpanie baterii Poniżej ok. 2,5V
- Zasilanie: Bateria 1,5V AAA – 2szt.
- Pobór prądu 3,2mA typowo
- Pobór w trybie iAPO 10μA typowo
- Automatyczne wyłączenie zasilania (iAPO) Po ok. 32min bezczynności
- Wymiary (szer x gł x wys) 97x55x198mm (szer x gł x wys) (z holsterem)
- Masa 430g

- Wyposażenie: Przewody pomiarowe (para), instrukcja obsługi Bkp60 – sonda temperatury typu K z podwójnym wtykiem bananowym (tylko BM2807CSE)