

Link do produktu: <https://diolut.pl/multimetr-stacjonarny-em8145-energylab-p-23812.html>



Multimetr stacjonarny EM8145+ EnergyLab

Cena brutto	814,64 zł
Cena netto	662,31 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	8 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	111568
Producent	EnergyLab

Opis produktu

Specyfikacja:

- Wyświetlacz: 4 7/8 cyfry, główny maksymalne wskazanie 80000 i dodatkowy 80000 , 23 segmentowy bargraf
- Próbkowanie Ok. 4x/s
- Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej prądu i napięcia przemiennego TrueRMS również ze składową stałą
- Zatrzymanie wyniku na wyświetlaczu Auto Data Hold
- Tryb pomiarów względnych RELΔ □
- Funkcja MIN/MAX/MAX-MIN/AVG , 36 godzinna dynamiczna rejestracja danych
- Funkcja PEAK± rejestracja wartości szczytowej
- Funkcja TIMER
- Funkcja generowania przebiegu prostokątnego od 0,5Hz do 5kHz , współczynnik wypełnienia impulsu 1%~99% □
- Komunikacja z PC RS232C
- Bezpieczeństwo: PN-EN61010 CAT II 1000V, CAT III 600V

Napięcie stałe DC V:

Zakres Rozdzielczość

- 80mV 1μV
- 800mV 10μV
- 8V 0,1mV
- 80V 1mV
- 800V 10mV
- 1000V 0,1V

Dokładność $\pm(0,05\%+5c)$

Napięcie przemiennie AC V (True RMS):

Zakres Rozdzielczość

- 80mV 1μV
- 800mV 10μV
- 8V 0,1mV
- 80V 1mV
- 750V 10mV

Dokładność $\pm(0,8\%+50c)$

Prąd stały DC A:

Zakres Rozdzielczość

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzywieć
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

- 80mA 1μA
- 800mA 10μA
- 8A 0,1mA
- 20A 1mA

Dokładność $\pm(0,2\%+5c)$

Prąd przemienny AC A (True RMS):

Zakres Rozdzielczość

- 80mA 1μA
- 800mA 10μA
- 8A 0,1mA
- 20A 1mA

Dokładność $\pm(0,8\%+50c)$

dBm:

Zakres Rozdzielczość

- -80,00dBm~+80,00dBm 0,01dBm

Dokładność $\pm(1\%)$

Rezystancja Ω:

Zakres Rozdzielczość

- 800Ω 0,01Ω
- 8kΩ 0,1Ω
- 80kΩ 1Ω
- 800kΩ 10Ω
- 8MΩ 100Ω
- 60MΩ 1kΩ

Dokładność $\pm(0,3\%+5c)$

Przebieg wyjściowy prostokątny:

- Amplituda napięcia: Ok. 3V
- Częstotliwość Hz: 0,5Hz~5000Hz
- Współczynnik wypełnienia: 1%~99%

Test diody:

Zakres Rozdzielczość

- 3,0000V 0,1mV

Dokładność $\pm(3\%+5c)$

Pojemność:

Zakres Rozdzielczość

- 1nF 1pF
- 10nF 10pF
- 100nF 100pF
- 1μF 1nF
- 10μF 10nF
- 100μF 100nF

Dokładność $\pm(2,5\%+50c)$

Częstotliwość Hz:

Zakres Rozdzielczość

- 999,99Hz 0,01Hz
- 9,9999kHz 0,1Hz
- 99,999kHz 1Hz
- 999,99kHz 10Hz
- 6,0000MHz 100Hz

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzywieć
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

- 10,0MHz 1kHz
- 100,0MHz 10kHz
- 1000,00MHz 100kHz

Dokładność $\pm(0,1\%+5c)$

RPM:

Zakres Rozdzielczość

- 99999 1RPM

Dokładność $\pm(0,1\%+5c)$

Temperatura (termopara):

Zakres Rozdzielczość

- -50°C~1327°C 0,1°C

Dokładność $\pm(2\%+2^{\circ}C)$

Pozostałe:

- Zasilanie: 110/220V AC (wybierane),50/60Hz
- Warunki pracy: 0°C~50°C przy $\leq 75\%$ przy 0°C~40°C; $\leq 45\%$ przy 40°C~50°C
- Warunki przechowywania: -20°C~60°C
- Wymiary: 260mm x 220mm x 82mm
- Masa: ok 1,4kg
- Wyposażenie standardowe: przewód zasilający, sonda temperatury K, przewody pomiarowe, zestaw RS232 ,instrukcja obsługi