

Link do produktu: <https://diolut.pl/multimetr-trms-1000v-kew1020r-acdc-cegi-8115-ac-130adc-180a-p-40347.html>



Multimetr TRMS 1000V KEW1020R AC/DC + cęgi 8115 AC 130A/DC 180A

Cena brutto	1 832,64 zł
Cena netto	1 489,95 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	4 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	105870
Producent	Kyoritsu

Opis produktu

Multimetr TRMS 1000V KEW1020R AC/DC

- Kyoritsu KEW 1020R – multimetr cyfrowy TrueRMS z dużym, podświetlanym ekranem LCD.
- Pomiary: DCV, DCmV, rezystancja, pojemność, częstotliwość, współczynnik wypełnienia oraz test diody i ciągłości.
- Możliwość współpracy z zewnętrznymi przystawkami cęgowymi do pomiaru prądów AC i DC.
- Dwa rodzaje uchwytów na przewody pomiarowe: płaski oraz skrzydełkowy.
- Spełnia standardy bezpieczeństwa PN-EN 61010-1 CAT IV300V / CAT III 600V.

Specyfikacja:

DC V

- 6.000/60.00/600.0/1000V(Autozakresy)
- $\pm 0.5\% \text{ ww} \pm 3c$ (6/60/600V)
- $\pm 0.8\% \text{ ww} \pm 3c$ (1000V)

DC mV 600.0mV $\pm 1.5\% \text{ ww} \pm 3c$

DC pomiary cęgowe:

- 60.00/200.0A(Autozakresy)
- $\pm 1.5\% \text{ ww} \pm 3c$ + dokładność cęg

AC V

- 6.000/60.00/600.0/1000V(Autozakresy)
- $\pm 1.0\% \text{ ww} \pm 3c$ [40 - 500Hz] (6/60/600V)
- $\pm 1.3\% \text{ ww} \pm 3c$ [40 - 500Hz] (1000V)

AC mV 600.0mV $\pm 2.0\% \text{ ww} \pm 3c$ [40 - 500Hz]

AC pomiary cęgowe:

- 60.00/200.0A(Autozakresy)
- $\pm 2.0\% \text{ ww} \pm 3c$ + dokładność cęg [40 - 500Hz]

Ω

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzywieć
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

- 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/40.00MΩ (Autozakresy)
- $\pm 0.5\%ww \pm 4c(600\Omega)$
- $\pm 0.5\%ww \pm 2c(6/60/600k\Omega/6M\Omega)$
- $\pm 1.5\%ww \pm 3c(40M\Omega)$

Ciągłość - buzzer 600Ω (Sygnał dla R

Test diody Napięcie rozwarcia:

Pojemność:

- 60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000μF
- $\pm 2.0\%ww \pm 5c(60/600nF)$
- $\pm 5.0\%ww \pm 5c(6/60/600/1000\mu F)$

Częstotliwość: 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz $\pm 0.1\%ww \pm 3c$

Duty %: 10.0 - 90.0% $\pm 1.0\%ww \pm 3c$ [50/60Hz]

Spełniane normy:

- IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V / CAT II 1000V
- IEC 61010-2-033, IEC 61010-031, IEC 61326-2-2 (EMC) , EN 50581 (RoHS)

Zasilanie: R03(1.5V)x2

Wymiary: 75(szer) x 40(gł) x 155(wys) mm

Masa: około 250g (z bateriami)

Wyposażenie:

- Uchwyt skrzydełkowy,
- 7066A (przewody pomiarowe),
- R03x2,
- Instrukcja obsługi

Wyposażenie opcjonalne: 7234 (przewody pomiarowe z krokodylkami), 8161 (cęgi AC), 8115 (cęgi AC/DC) 9189 (uchwyt magnetyczny)