

Link do produktu: <https://diolut.pl/multimetr-trms-1000v-kew1020r-acdc-cegi-8161-ac-100a-p-40355.html>



Multimetr TRMS 1000V KEW1020R AC/DC + cęgi 8161 AC 100A

Cena brutto	857,26 zł
Cena netto	696,96 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	1 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	105872
Producent	Kyoritsu

Opis produktu

Multimetr TRMS 1000V KEW1020R AC/DC

- Kyoritsu KEW 1020R – multimetr cyfrowy TrueRMS z dużym, podświetlanym ekranem LCD.
- Pomiary: DCV, DCmV, rezystancja, pojemność, częstotliwość, współczynnik wypełnienia oraz test diody i ciągłości.
- Możliwość współpracy z zewnętrznymi przystawkami cęgowymi do pomiaru prądów AC i DC.
- Dwa rodzaje uchwytów na przewody pomiarowe: płaski oraz skrzydełkowy.
- Spełnia standardy bezpieczeństwa PN-EN 61010-1 CAT IV300V / CAT III 600V.

Specyfikacja:

DC V

- 6.000/60.00/600.0/1000V(Autozakresy)
- $\pm 0.5\% \text{ ww} \pm 3c (6/60/600V)$
- $\pm 0.8\% \text{ ww} \pm 3c (1000V)$

DC mV 600.0mV $\pm 1.5\% \text{ ww} \pm 3c$

DC pomiary cęgowe:

- 60.00/200.0A(Autozakresy)
- $\pm 1.5\% \text{ ww} \pm 3c$ + dokładność cęg

AC V

- 6.000/60.00/600.0/1000V(Autozakresy)
- $\pm 1.0\% \text{ ww} \pm 3c [40 - 500\text{Hz}] (6/60/600V)$
- $\pm 1.3\% \text{ ww} \pm 3c [40 - 500\text{Hz}] (1000V)$

AC mV 600.0mV $\pm 2.0\% \text{ ww} \pm 3c [40 - 500\text{Hz}]$

AC pomiary cęgowe:

- 60.00/200.0A(Autozakresy)
- $\pm 2.0\% \text{ ww} \pm 3c$ + dokładność cęg [40 - 500Hz]

Ω

- 600.0 Ω /6.000/60.00/600.0k Ω /6.000/40.00M Ω (Autozakresy)
- $\pm 0.5\% \text{ ww} \pm 4c (600\Omega)$

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzyziewiec
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

- $\pm 0.5\% \text{ww} \pm 2\text{c}(6/60/600\text{k}\Omega/6\text{M}\Omega)$
- $\pm 1.5\% \text{ww} \pm 3\text{c}(40\text{M}\Omega)$

Ciągłość - buzzer 600 Ω (Sygnał dla R

Test diody Napięcie rozwarcia:

Pojemność:

- 60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000 μ F
- $\pm 2.0\% \text{ww} \pm 5\text{c}(60/600\text{nF})$
- $\pm 5.0\% \text{ww} \pm 5\text{c}(6/60/600/1000\mu\text{F})$

Częstotliwość: 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz $\pm 0.1\% \text{ww} \pm 3\text{c}$

Duty %: 10.0 - 90.0% $\pm 1.0\% \text{ww} \pm 3\text{c}$ [50/60Hz]

Spełniane normy:

- IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V / CAT II 1000V
- IEC 61010-2-033, IEC 61010-031, IEC 61326-2-2 (EMC) , EN 50581 (RoHS)

Zasilanie: R03(1.5V)x2

Wymiary: 75(szer) x 40(gł) x 155(wys) mm

Masa: około 250g (z bateriami)

Wyposażenie:

- Uchwyt skrzydełkowy,
- 7066A (przewody pomiarowe),
- R03x2,
- Instrukcja obsługi

Wyposażenie opcjonalne: 7234 (przewody pomiarowe z krokodylkami), 8161 (cęgi AC), 8115 (cęgi AC/DC) 9189 (uchwyt magnetyczny)