

Link do produktu: <https://diolut.pl/multimetr-trms-600v-kew1021r-acdc-cegi-8115-ac-130adc-180a-p-40371.html>



Multimetr TRMS 600V KEW1021R AC/DC + cęgi 8115 AC 130A/DC 180A

Cena brutto	1 781,50 zł
Cena netto	1 448,37 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	4 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	105871
Producent	Kyoritsu

Opis produktu

Multimetr TRMS 600V KEW1021R AC/DC

Kyoritsu KEW 1021R – multimetr cyfrowy TrueRMS z dużym, podświetlanym ekranem LCD.

Pomiar DCV, DCmV, ACV, ACmV, DCA, ACA, rezystancja, pojemność, częstotliwość, współczynnik wypełnienia oraz test diody i ciągłości.

Możliwość współpracy z zewnętrzną przystawką cęgową do pomiaru prądów.

Dwa rodzaje uchwytów na przewody pomiarowe: płaski oraz skrzydełkowy.

Spełnia standardy bezpieczeństwa PN-EN 61010-1 CAT IV300V / CAT III 600V.

Specyfikacja:

- DC V: 6.000/60.00/600.0V (zakres automatyczny) $\pm 0.5\% \text{ ww} \pm 3c$
- DC mV: 600.0mV $\pm 1.5\% \text{ ww} \pm 3c$
- AC V: 6.000/60.00/600.0V (zakres automatyczny) $\pm 1.0\% \text{ ww} \pm 3c$ [40 - 500Hz]
- AC mV: 600.0mV $\pm 2.0\% \text{ ww} \pm 3c$ [40 - 500Hz]
- DC A: 6.000/10.00A (zakres automatyczny) $\pm 1.5\% \text{ ww} \pm 3c$
- AC A: 6.000/10.00A (zakres automatyczny) $\pm 1.5\% \text{ ww} \pm 3c$ [40 - 500Hz]
- Ω : 600.0 Ω /6.000/60.00/600.0k Ω /6.000/40.00M Ω (zakres automatyczny) $\pm 0.5\% \text{ ww} \pm 4c$ (600 Ω), $\pm 0.5\% \text{ ww} \pm 2c$ (6/60/600k/6M Ω), $\pm 1.5\% \text{ ww} \pm 3c$ (40M Ω)
- Test ciągłości: 600 Ω (Sygnał akustyczny)
- Test diody: Napięcie otwartego obwodu:
- Pojemność: 60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000 μ F $\pm 2.0\% \text{ ww} \pm 5c$ (60/600nF), $\pm 5.0\% \text{ ww} \pm 5c$ (6/60/600/1000 μ F)
- Częstotliwość:
- ACV 99.99/999.9Hz/9.999 / 99.99kHz $\pm 0.1\% \text{ ww} \pm 3c$
- ACA 99.99/999.9Hz/9.999kHz $\pm 0.1\% \text{ ww} \pm 3c$
- Duty %: 1.0 - 99.9% $\pm 1.0\% \text{ ww} \pm 3c$ [50/60Hz]
- Spełniane normy: EN 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V, EN 61010-2-033, EN 61326-2-2
- Zasilanie: LR03(1.5V)x2
- Wymiary: 75(szer.) x 35(głęb.) x 155(wys.) mm
- Masa: 250g (razem z bateriami)
- Akcesoria standardowe Uchwyt skrzydełkowy, Uchwyt płaski, 7066A(Przewody pomiarowe) 8919(Bezpiecznik ceramiczny 10A/600V) x 1, 9097(Pokrowiec), baterie LR03x2, Instrukcja obsługi
- Akcesoria opcjonalne 7234(Chwytki krokodylowe), 8161(Przystawka cęgową AC) 8115(Przystawka cęgową AC/DC), 9189(Uchwyt magnetyczny)