

Link do produktu: <https://diolut.pl/multimetr-trms-lcd-6000max-ncv-vc99-maxminhold-temp-hfe-bargraf-duty-p-40330.html>



Multimetr TRMS LCD 6000max NCV VC99, MAX/MIN/HOLD, Temp, hFE, Bargraf, Duty

Cena brutto	230,15 zł
Cena netto	187,11 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	11 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	111575
Producent	EnergyLab

Opis produktu

Multimetr TRMS LCD 6000max NCV VC99

Multimetr 3 i 5/6 cyfry (max odczyt 6000) cechujący się stabilną pracą i dobrymi parametrami. Wyposażony w podświetlany wyświetlacz LCD o wysokości cyfry 24mm, który umożliwia łatwy odczyt i wygodną obsługę zapewniając wysokie rozdzielczości pomiarów. Parametry mierzone przez multimetr obejmują: DCV, ACV, DCA, ACA, rezystancję, pojemność, częstotliwość, NCV (bezdotykowe wykrywanie napięcia), wypełnienie impulsu, temperaturę, test diody, test ciągłości. Przyrząd został zaprojektowany zgodnie ze standardem IEC61010 i posiada kategorię pomiarową CAT II 1000V.

Cechy:

- Wyświetlacz LCD
- Maksymalne wskazanie 6000 (3 5/6 cyfry)
- Próbkowanie 3x/s
- Analogowy bargraf 61 segmentowy
- Automatyczne wskazanie polaryzacji
- Automatyczna zmiana zakresów
- Range ręczna zmiana zakresów
- Metoda pomiaru: konwerter A/D z podwójnym całkowaniem
- TRUE RMS wartość skuteczna RMS (bazując na przebiegu sinusoidalnym RMS)
- Data Hold zatrzymanie bieżącego wyniku na LCD
- MIN/MAX zapamiętanie wartości szczytowych
- REL pomiar względny / zerowanie odczytu
- DUTY pomiar wypełnienia impulsu
- NCV bezdotykowa detekcja napięcia
- Wyświetlenia ostrzeżenia przed wysokim napięciem
- APO automatyczne wyłączenie

Pozostałe:

- Zasilanie: AAA, 1,5V 2szt
- Warunki pracy: 0°C~40 °C, wilg. wzgl. (RH)
- Warunki przechowywania: -10°C~50°C, wilg. wzgl. (RH)
- Wymiary: 93mm x 35mm x 185mm
- Masa: 290g (z baterią)
- Wyposażenie standardowe: przewody pomiarowe, termopara TP-01, baterie, instrukcja obsługi