

Link do produktu: <https://diolut.pl/multiswitch-56-emp-centaurispacetronek-plp-3-p-28249.html>



## MULTISWITCH 5/6 EMP-CENTAURI/SPACETRONIK PLP-3.

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>182,77 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>148,59 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>w magazynie</b> |
| Stan magazynowy  | <b>100 szt</b>     |
| Czas wysyłki     | <b>3 dni</b>       |
| Numer katalogowy | <b>00738927</b>    |

### Opis produktu

#### **MULTISWITCH 5/6 EMP-CENTAURI/SPACETRONIK PLP-3.**

PROFI CLASS to linia produktów czeskiego producenta EMP-centauri sprzętu produkowanego w Europie przeznaczonych do najwyższych wymagań klientów. Produkty te posiadają rozszerzony zakres temperatur, regulowana tłumienność na każdym z wejść.

Zalety PROFİ CLASS:

- Rozszerzony zakres temperatur
- Wszystkie multiswitche oferują tłumiki wejściowe, do wyboru aktywne / pasywne przetwarzanie
- Wsparcie dla konwerterów LNB Quattro oraz Quad
- Przełącznik zasilania 12V ON/OFF dla przedwzmacniacza anteny naziemnej
- Kompatybilne z DiSEqC 2.0 oraz niżej

Kompaktowy o bardzo małych wymiarach multiswitch który służy do sumowania sygnałów telewizji naziemnej i jednego satelity. Posiada cztery wejścia sat. z LNB Quattro, jedno wejście sygnału z anteny dvb-t, oraz sześć wyjść sygnału zsumowanego. Z sumowany sygnał zakończamy gniazdami abonenckimi RTV-SAT. Urządzenie przechodzi prąd stały z odbiorników do wejść SAT, przez co nie wymaga dodatkowego zasilania. Działa tylko i wyłącznie z konwerterem LNB Quattro. Wyposażony w dodatkowe gniazdo zasilania DC 9-20V które pozwala na podłączenie zasilania, np. do zasilenia przedwzmacniacza antenowego. Zasilanie zewnętrzne nie jest potrzebne w przypadku anten biernych.

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Zakres częstotliwości Wejścia LNB       | 950 - 2300 MHz        |
| Zakres częstotliwości Terr. wkład       | 5 - 862 MHz           |
| Zakres częstotliwości wyjścia           | 5 - 2300 MHz          |
| Kontrola                                | 13 / 18 V + 0/22 kHz  |
| Tłumienie Sob                           | 3 dB, średnio         |
| Tłumienie Terr.                         | Średnio 15 dB         |
| Izolacja wejścia                        | 20 dB min             |
| Maksymalny poziom wejściowy Sob / Terr. | 90 / 105 dBuV średnio |
| Maksymalny poziom wyjściowy Sob         | 87 dBuV średnio       |
| Maksymalny poziom wyjściowy Terr.       | Średnio 90 dBuV       |
| Pobór mocy                              | 55 mA (18V)           |
| Wymiary                                 | 13,5 x 10,4 x 4,1 cm  |
| Zakres temperatur                       | -30 .... 70 stopni C  |