

Link do produktu: <https://diolut.pl/nano-router-bezprzewodowy-standard-n-300-mbs-tl-wr802n-p-33871.html>



Nano router bezprzewodowy, standard N, 300 Mb/s TL-WR802N.

Cena brutto	149,81 zł
Cena netto	121,80 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	100 szt
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	00810074
Producent	TP-link

Opis produktu

Nano router bezprzewodowy, standard N, 300 Mb/s TL-WR802N.

Router bezprzewodowy o kieszonkowych rozmiarach, obsługujący Wi-Fi w standardzie N. Nieodłączny towarzysz każdej podróży!

Wiele trybów pracy

Wychodząc naprzeciw wszystkim wymaganiom stawianym sieci bezprzewodowej router TL-WR802N może pracować w wielu różnych trybach — w trybie routera, hotspotu, wzmacniacza sygnału, klienta i punktu dostępowego — co czyni go urządzeniem niemal uniwersalnym.

- **Tryb routera** - Błyskawicznie tworzy prywatną sieć bezprzewodową i zapewnia dostęp wielu urządzeniom Wi-Fi jednocześnie. Idealne rozwiązanie dla przestrzeni hotelowych.
- **Tryb hotspotu** - Podłączenie urządzenia do routera w trybie zewnętrznego punktu dostępowego WISP zapewnia bezprzewodowy dostęp do Internetu
- **Tryb wzmacniacza sygnału** - Wzmocnienie sygnału sieci Wi-Fi zdecydowanie zwiększa jej zasięg
- **Tryb klienta** - Umożliwia dostęp do sieci Wi-Fi urządzeniom, które obsługują tylko połączenia przewodowe
- **Tryb punktu dostępowego** - Tworzy sieć bezprzewodową dla urządzeń Wi-Fi

Kompaktowość

TL-WR802N to prawdopodobnie najmniejszy router bezprzewodowy na świecie. Obsługa tego poręcznego urządzenia jest bardzo łatwa, dlatego jego zakup to świetne rozwiązanie dla podróżników, studentów i każdego, kto żyje w biegu.

Wiele opcji zasilania

TL-WR802N zasilisz zarówno dołączonym do urządzenia zasilaczem, jak i zwykłą ładowarką do smartfona oraz przez port USB.

Urządzenie jest bardzo uniwersalne, pozwalając użytkownikowi na wybór spośród trzech dostępnych możliwości ładowania:

- Zasilanie przez zasilacz
- Zasilanie przez ładowarkę smartfona
- Zasilanie przez port USB

Specyfikacja:

- Marka: tp-link
- Model: TL-WR802N
- Zasilanie: 5 V / 1 A
- Porty:
 - 1 x Port 10/100 Mb/s WAN/LAN
 - 1 x Port micro-USB
 - 1 x Przycisk Reset
- Standardy bezprzewodowe:
 - IEEE 802.11n
 - IEEE 802.11g
 - IEEE 802.11b
- Typ anteny: Wbudowana
- Częstotliwość pracy: 2,4 - 2,34835 GHz
- Prędkość transmisji:
 - 11n: do 300Mb/s (dynamiczna)
 - 11g: do 54Mb/s (dynamiczna)
 - 11b: do 11Mb/s (dynamiczna)
- Czułość odbiornika:
 - 270M: -65dBm@10% PER
 - 130M: -70dBm@10% PER
 - 108M: -82dBm@10% PER
 - 54M: -73dBm@10% PER
 - 11M: -82dBm@8% PER
 - 6M: -86dBm@10% PER
 - 1M: -90dBm@8% PER
- EIRP:
 - CE:
 - FCC:
- Tryby pracy bezprzewodowej: Router, wzmacniacz sygnału, klient, AP, router WISP
- Funkcje transmisji bezprzewodowej: Włączenie/wyłączenie sieci bezprzewodowej, WMM, statystyki transmisji bezprzewodowej
- Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej: 64/128/152-bitowe szyfrowanie WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Funkcja Quality of Service: WMM, kontrola przepustowości
- Sieć WAN:
 - Dynamiczny IP/statyczny IP/PPPoE/
 - PPTP/L2TP
- Zarządzanie:
 - Kontrola dostępu
 - Zarządzanie lokalne
 - Zarządzanie zdalne
- DHCP: Serwer, klient, lista klientów DHCP, rezerwacja adresów
- Przekierowanie portów: Serwer wirtualny, Port Triggering, UPnP, DMZ
- Dynamiczny DNS: DynDns, Comex, NO-IP
- VPS Pass-Through: PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head)
- Kontrola dostępu: Kontrola dostępu do panelu zarządzania, lista hostów, harmonogram dostępu, zarządzanie regułami dostępu
- Zabezpieczenia zapory sieciowej: Ochrona przed atakami DoS, zaporą sieciową SPI, filtrowanie adresów IP, MAC i domen, wiązanie adresów IP i MAC
- Certyfikaty: CE, FCC, RoHS
- Wymagania sprzętowe: Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ lub Windows 10/8.1/8/7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® lub Linux
- Środowisko pracy:
 - Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F)
 - Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
 - Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90% niekondensująca
 - Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~95% niekondensująca
- Zawartość opakowania:
 - 1 x Router TL-WR802N
 - 1 x Zasilacz
 - 1 x Kabel USB
 - 1 x Kabel Ethernet
 - 1 x Instrukcja szybkiej instalacji
 - 1 x Płyta CD
- Wymiary: 57 x 57 x 18 mm