

Link do produktu: <https://diolut.pl/naswietlacz-proxim-ii-slim-led-pir-smd-50w-4500k-bialy-neutralny-p-35491.html>



Naświetlacz Proxim II Slim LED + PIR SMD 50W 4500K biały neutralny.

Cena brutto	84,38 zł
Cena netto	68,60 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	100 szt
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	00829496
Producent	Inne

Opis produktu

Naświetlacz Proxim II Slim LED + PIR SMD, 50 W, 4500 K, biały neutralny.

Wysokiej jakości naświetlacz wykonany w technologii LED.

Technologia LED

Naświetlacz został w całości wykonany w technologii LED, dzięki czemu cechuje się świetnymi parametrami technicznymi. Szereg diod umieszczonych blisko siebie zapewnia silną wiązkę światła o szerokim kącie świecenia i równomiernym rozproszeniu. Dzięki technologii LED konstrukcja wykazuje również świetną energooszczędność, nieporównywalnie lepszą od tradycyjnych źródeł oświetlenia.

Wysoka jakość

Produkt charakteryzuje się wysoką jakością wykonania. Szyba została wykonana ze szkła hartowanego, solidny radiator chroni diody przed przegrzaniem, a obudowa to w całości wysokiej jakości aluminium. Naświetlacz ma szeroki zakres zastosowania - ogrody, garaże, parkingi, chodniki, podwórka, boiska, place zabaw, podświetlenie budynków, drzew, instalacji artystycznych.

Uniwersalność

Szczelność metalowej obudowy naświetlacza zapewnia odporność na czynniki atmosferyczne odpowiadające stopniowi ochrony IP66. Dzięki temu naświetlacz może być wykorzystywany zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Szeroki zakres obsługiwanej temperatury pracy pozwala na prawidłową pracę urządzenia w niskich temperaturach, nawet do -25°C.

Czujnik ruchu

Konstrukcja naświetlacza została wyposażona we wbudowany czujnik ruchu, umieszczony na regulowanym ramieniu. Dzięki takiemu rozwiązaniu naświetlacz może działać w trybie automatycznym — włączy się dopiero po wykryciu ruchu. Zastosowanie czujnika ruchu umożliwia oszczędzanie energii i wydłużenie żywotności naświetlacza.

Specyfikacja:

- Marka: Forever Light
- Seria: Proxim II
- Napięcie zasilania: AC 175-265 V, 50-60 Hz
- Moc: 50 W
- Technologia oświetlenia: LED

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzyświeć
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

- Liczba diod: 72
- Strumień świetlny: 4000 lm
- Temperatura barwowa: 4500 K
- Barwa światła: Biała neutralna
- Kąt świecenia: 120°
- Współczynnik mocy: >0.9
- Żywotność diod: 30000 h
- Ilość cykli ON/OFF: > 15000
- Czas włączenia:
- Czujnik ruchu: Tak
- Stopień ochrony: IP66
- Temperatura pracy: -25°C ~ +60°C
- Wymiary: 206 x 200 x 35 mm
- Waga: 0,65 kg