

Link do produktu: <https://diolut.pl/naswietlacz-proxim-ii-slim-led-smd-150w-6000k-bialy-zimny-p-36245.html>



## Naświetlacz Proxim II, Slim LED SMD, 150W, 6000K, biały zimny.

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto      | <b>144,65 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>117,60 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Brak na stanie</b> |
| Numer katalogowy | <b>00837200</b>       |
| Producent        | <b>Inne</b>           |

### Opis produktu

## Naświetlacz Proxim II, Slim LED SMD, 150 W, 6000 K, biały zimny.

**Wysokiej jakości naświetlacz wykonany w technologii LED.**

### Technologia LED

Naświetlacz został w całości wykonany w technologii LED, dzięki czemu cechuje się świetnymi parametrami technicznymi. Szereg diod umieszczonych blisko siebie zapewnia silną wiązkę światła o szerokim kącie świecenia i równomiernym rozproszeniu. Dzięki technologii LED konstrukcja wykazuje również świetną energooszczędność, nieporównywalnie lepszą od tradycyjnych źródeł oświetlenia.

### Wysoka jakość

Produkt charakteryzuje się wysoką jakością wykonania. Szyba została wykonana ze szkła hartowanego, solidny radiator chroni diody przed przegrzaniem, a obudowa to w całości wysokiej jakości aluminium. Naświetlacz ma szeroki zakres zastosowania - ogrody, garaże, parkingi, chodniki, podwórka, boiska, place zabaw, podświetlenie budynków, drzew, instalacji artystycznych.

### Uniwersalność

Szczelność metalowej obudowy naświetlacza zapewnia odporność na czynniki atmosferyczne odpowiadające stopniowi ochrony IP66. Dzięki temu naświetlacz może być wykorzystywany zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Szeroki zakres obsługiwanej temperatury pracy pozwala na prawidłową pracę urządzenia w niskich temperaturach, nawet do -25°C.

### Specyfikacja:

- Marka: Forever Light
- Seria: Proxim II
- Napięcie zasilania: AC 175-265 V, 50-60 Hz
- Moc: 150 W
- Technologia oświetlenia: LED
- Liczba diod: 180
- Strumień świetlny: 12000 lm
- Temperatura barwowa: 6000 K
- Barwa światła: Biała zimna
- Kąt świecenia: 120°
- Współczynnik mocy: > 0.9
- Żywotność diod: 30000 h
- Ilość cykli ON/OFF: > 15000
- Czas włączenia:
- Czujnik ruchu: Nie

**DIOLUT sp. z o.o.**

ul. Iskrzyczyńska 13,  
43-430 Międzywieć  
NIP: 5482743333  
REGON: 521822894

---

- Stopień ochrony: IP66
- Temperatura pracy: -25°C ~ +60°C
- Wymiary: 330 x 230 x 33 mm (szer. x wys. x gr.)
- Waga: 1,6 kg