

Link do produktu: <https://diolot.pl/odstraszacz-gryzoni-samochodowy-kk-m15-p-40606.html>



ODSTRASZACZ GRYZONI SAMOCHODOWY K&K M15

Cena brutto	154,46 zł
Cena netto	125,58 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	100 szt
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	02973861

Opis produktu

Samochodowy odstraszacz gryzoni, kun, szczurów, myszy K&K M15

Wysokiej jakości odstraszacz samochodowy, przeznaczony do odstraszania małych gryzoni za pomocą fal ultradźwiękowych.

Przeznaczenie

Urządzenie zostało wyprodukowane z myślą o odstraszaniu małych gryzoni, szukających schronienia w zakamarkach samochodu. Zwierzęta takie jak kuny, szczury oraz myszy chętnie Igną do ciepłej komory silnika i nadkoli, w niektórych przypadkach dostając się nawet do wnętrza samochodu. Gryzonie często sieją spustoszenie po dostaniu się pod maskę, przegryzając wszelkie przewody i powodując nieodwracalne szkody, które mogą prowadzić do uszkodzenia pojazdu lub wypadku drogowego.

Bezpieczny dla środowiska

Odstraszacz wykorzystuje do odstraszania fale ultradźwiękowe, których częstotliwość wykracza poza słyszalny dla ludzi zakres. W efekcie urządzenie skutecznie odstrasza zwierzęta reagujące na ultradźwiękową częstotliwość, zupełnie nie przeszkadzając przy tym ludziom. Ciągłe ultradźwięki są niezmiernie uciążliwe dla gryzoni, zmuszając je do niezbliżania się w okolice pojazdu. Zastosowanie ultradźwięków nie powoduje żadnej szkód dla zdrowia zwierząt i ludzi, charakteryzując się jednocześnie wysoką efektywnością.

Zasilany z akumulatora

Odstraszacz jest niezwykle prosty w użyciu, nie wymaga nawet dedykowanego źródła zasilania! Wystarczy zgodnie z instrukcją podłączyć urządzenie do akumulatora.

Marka	K&K
Model	M15
Przeznaczenie	Odstraszanie kun / szczur / myszy
Metoda odstraszania	Fale ultradźwiękowe
Zasilanie	12V
Średni pobór mocy	12kHz (+/-10%)
Częstotliwość fali ultradźwiękowej	Około 85dB (+/-25%)
Ciśnienie akustyczne	Około 10 sekund pracy, 10 sekundy przerwy, na przemian
Częstotliwość pulsu	Około 140o
Kąt promieniowania	Przetwornik ultradźwiękowy ze sferyczną membraną, z aluminium
Głośnik	-25 do 70oC
Zakres temperatur	Dioda LED (kontrola odstraszania i funkcji)
Wskaźnik pracy	Około 81x50x28mm
Wymiary	Szklany 5x20mm, 0.5A (lub 1A) (A)
Bezpiecznik	Tak (zatwierdzone przez Federalny Urząd Transportu znakiem e1)
Nadatność do użycia w pojazdach z magistralą CAN	

