

Link do produktu: <https://diolut.pl/oscyloskop-uni-t-upo3152e-p-23337.html>

Oscyloskop Uni-T UPO3152E



Cena brutto	3 513,19 zł
Cena netto	2 856,25 zł
Dostępność	Brak na stanie
Numer katalogowy	001001291
Producent	UNI-T

Opis produktu

PARAMETRY GŁÓWNE

- Szerokość pasma analogowego: 150 MHz
- Czas narastania:
- Liczba kanałów: 2
- Częstotliwość próbkowania: 2,5 GS/s (1 kanał), 1,25 GS/s (2 kanały/4 kanały)
- Głębokość pamięci: automatyczna, 7 kpts, 70 kpts, 700 kpts, 7 Mpts, 70 Mpts (opcjonalnie)
- Szybkość przechwytywania przebiegu: 200 000 wfms/s
- Podstawa czasu: 2 ns/div ~ 40 s/div
- Impedancja wejściowa: 1 MOhm $\pm$ 2% przy pojemności 18 pF $\pm$ 3 pF
- Czułość odchylenia pionowego: 1 mV/div ~ 20 V/div
- Dokładność wzmacnienia sygnału DC: $\pm$ 3%
- Zapis przebiegów (1 kanał): 100 000 ramek; w regulowanym przedziale czasu : 1,00 ms ~ 1000 s
- Sposoby wyzwalania: Edge, Runt, Window, Nth Edge, Delay, Overtime, Duration, Setup/Hold, Pulse Width, Slope, Video, Code; RS232/UART, I2C, SPI, USB, CAN, LIN, FlexRay
- Opcje dekodowania magistral szeregowych: RS232/UART, I2C, SPI, USB, CAN, LIN, FlexRay
- Operacje na przebiegach: A+B, A-B, AxB, A/B, FFT
- Pomiar automatyczny 34 parametrów: Max, Min, High, Low, Ampl, Pk-Pk, Middle, Mean, CycMean, RMS, CycRMS, Period, Freq, Rise, Fall, Rise Delay, Fall Delay, +Width, -Width, FRR, FRF, FFR, FFF, LRF, LRR, LFR, LFF, +Duty, -Duty, Area, CycArea, OverSht, PreSht, Phase
- Typy wyświetlania wyników: 5
- Statystyki pomiarów: Average, Max, Min, numer pomiaru
- Okno częstotliwości: 6 bitów
- Interfejsy: USB Host, USB Device, LAN, EXT Trig, wyjście AUX, VGA
- AWG (opcjonalnie)

CECHY OGÓLNE

- Zasilanie: 100 V~240 V AC rms, 50 Hz/60 Hz
- Wyświetlacz: 8" TFT LCD, WVGA (800x480 px)
- Typ wyświetlacza: Ultra Phosphor
- Wymiary: 370 x 195 x 125 mm
- Waga: 4,2 kg