

Link do produktu: <https://diolot.pl/panel-plafon-led-6in1-podtynkowy-natynkowy-ultra-slim-30w-3-kolory-p-35589.html>



Panel plafon LED 6in1, podtynkowy, natynkowy, ultra slim, 30W, 3 kolory

Cena brutto	116,57 zł
Cena netto	94,77 zł
Dostępność	Brak na stanie
Numer katalogowy	00830713
Producent	Inne

Opis produktu

PANEL PLAFON LED 6IN1, PODTYNKOWY, NATYNKOWY, ULTRA SLIM, 30 W, 3 KOLORY (WW, NW, CW), LED4U, LD132.

Wysokiej klasy energooszczędny Panel LED firmy Led4U.

WYSOKA JAKOŚĆ

Panel sufitowy został wykonany z trwałych materiałów wysokiej jakości (PCV, aluminium). Mleczny klosz pozwala na jednolite rozproszenie światła. Produkt jest przyjazny dla środowiska, nie zawiera substancji szkodliwych. Panel wyposażony jest w przełącznik barwy światła, dzięki czemu samemu można wybrać między trzema odcieniami białego światła.

UNIWERSALNOŚĆ

LD132 to panel LED przeznaczony do oświetlania wewnętrznych części pomieszczeń takich jak: klatki schodowe, korytarze, piwnice, garaże, szatnie, itd. Stanowi alternatywę dla tradycyjnych opraw sufitowych. Istnieje możliwość montażu natynkowego lub podtynkowego.

TECHNOLOGIA LED

Zastosowanie technologii LED pozwala uzyskać o wiele lepsze parametry w porównaniu do tradycyjnych źródeł światła. Światła LED świecą mocniej i jaśniej, cechując się przy tym niższym poborem energii i dłuższą żywotnością.

Specyfikacja;

- Napięcie zasilania: AC 165-265 V, 50 Hz
- Moc: 30 W
- Technologia oświetlenia: LED
- Klosz: Biały, mleczny
- Strumień świetlny:
 - 2700 lm
 - 3000 lm
 - 3000 lm
- Temperatura barwowa:
 - 3000 K
 - 4000 K
 - 6000 K
- Barwa światła:
 - Biała ciepła
 - Biała neutralna

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzyświeć
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

- Biała zimna
- Kąt świecenia: 100°
- Żywotność: 30000 h
- Ilość cykli wł/wył: 25000
- Klasa energetyczna: A+
- Stopień ochrony: IP20
- Materiał wykonania: PCV, aluminium
- Wymiary: 330 x 19 mm