

Link do produktu: <https://diolut.pl/pasta-silikonowa-h-25g-strzykawka-ag-p-20755.html>



Pasta silikonowa H 25g strzykawka AG

Cena brutto	27,39 zł
Cena netto	22,27 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	9 sztuki
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	00987165
Producent	AG Termopasty

Opis produktu

Pasta silikonowa termoprzewodząca H

Właściwości Pasty Silikonowej Termoprzewodzącej „H” Pasta silikonowa ułatwia przepływ ciepła między elementami elektronicznymi a radiatorem. Jest niezbędna do poprawnego działania wszelkiego rodzaju czujników temperatury, chroni od wpływów atmosferycznych, zapobiega przebiciom. Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością chemiczną na utlenianie; działanie wodnych roztworów kwasów, zasad i soli; dwutlenku siarki i amoniaku. Posiada szeroki zakres temperatury pracy: od -50°C do 200°C.

- gęstość w temp. 20°C: 2,58 g/cm³,
- temperatura zapłonu: 350°C,
- temperatura krzepnięcia: -50°C,
- współczynnik refrakcji: 1,405,
- ciepło właściwe w temperaturze 50°C: 0,243 Cal /g K,
- współczynnik przenikania ciepła w temperaturze 0-150°C: 0,78 W/m K,
- stała dielektryczna przy 100 Hz: 4,7 (±0,1), -
- oporność skrośna: 5 x 10 do potęgi 14 Ohm x cm,
- tangens kąta stratności dielektrycznej przy f=100 Hz: 0,020 (±0,003),
- zakres temp. pracy: -50~200°C