

Link do produktu: <https://diolut.pl/pila-lancuchowa-akumulatorowa-20v-p-41349.html>

Piła łańcuchowa akumulatorowa 20V



Cena brutto	153,26 zł
Cena netto	124,60 zł
Dostępność	Brak na stanie
Numer katalogowy	041373897
Producent	Rebel

Opis produktu

Piła na akumulator

Pilarka łańcuchowa na akumulator z serii Rebel Tools to narzędzie, które powinno znaleźć się w podstawowym wyposażeniu każdego posiadacza ogrodu lub działki, ponieważ pozwala na szybkie i komfortowe cięcie różnego rodzaju gałęzi. Urządzenie zasilane jest akumulatorem, dzięki czemu nie musisz się martwić o uciążliwe przewody, które mogą ograniczać Twoją pracę oraz emisję spalin.

Bezpieczeństwo pracy

Niech Cię nie zwiodą rozmiary! Mała pilarka łańcuchowa akumulatorowa Rebel posiada szereg zabezpieczeń np. wyłącznik z funkcją blokowania zapobiegający przypadkowemu włączeniu narzędzia oraz osłonę prowadnicy, które w połączeniu z ergonomiczną antypoślizgową rękojeścią, są gwarancją bezpiecznej pracy.

Piła na akumulator

Jak większość urządzeń z serii Rebel Tools, RB-1034 to piła na baterie. Wystarczy podłączyć odpowiedni akumulator, a urządzenie w szybki sposób pomoże pozbyć się cienkich i grubszych gałęzi. Urządzenie to jest kompatybilne z dwoma modelami akumulatorów z serii Rebel Tools. W zależności od swoich potrzeb możesz dokupić model 2 Ah (RB-2001) lub 4 Ah (RB-2002) oraz dedykowaną do nich ładowarkę.

Włącznik z funkcją blokowania

Łatwa regulacja naprężenia łańcucha tnącego

Osłona prowadnicy

Lekka i kompaktowa konstrukcja

Zaczep do pasa narzędziowego

Schówek na śrubokręt

Antypoślizgowa rękojeść

----- DANE TECHNICZNE

Akumulator: 20 V; 2 Ah (RB-2001) / 4 Ah (RB-2002), Li-Ion

Czas ładowania: 1 – 1,5 godz. (RB-2001) / 2 – 3 godz. (RB-2002)

Ładowarka sieciowa: 21,5 V; 2,2 A (RB-2001-CH)

Podziałka łańcucha: 6,35 mm (1")

Grubość ogniw łańcucha: 1,1 mm

Liczba ogniw łańcucha: 33

Średnica cięcia: 125 mm

Ilość zębów koła napędowego: 7

Długość prowadnicy: 152 mm

Prędkość łańcucha: 4,9 m/s

Waga (bez akumulatora): 1,35 kg

W zestawie: osłona łańcucha, śrubokręt, instrukcja obsługi

Poziom ciśnienia akustycznego LPA: 84 dB (A), K= 3 dB (A)

Poziom mocy akustycznej LWA: 92 dB (A), K= 3 dB (A)

Drgania ręka-ramię: ah 2,8 m/s² K=1,5 m/s²