

Link do produktu: <https://diolut.pl/pilot-zdalny-sr-cu-all2-do-komunikacji-z-kontrolerami-srne-mpcdhshsesmeseh-p-22139.html>



Pilot zdalny SR-CU-ALL2 do komunikacji z kontrolerami SRNE MPC/DH/SES/MES/EH

Cena brutto	141,45 zł
Cena netto	115,00 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	5 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	525131
Producent	Inne

Opis produktu

SR CU-ALL2

Pilot - programator IR

- Zdalna konfiguracja
- Zdalna kontrola ustawień
- Zdalny odczyt parametrów pracy za ostatnie 7 dni

WŁAŚCIWOŚCI

1. Bezprzewodowy zdalny pilot do sterowania i odczytywania parametrów kontrolerów solarnych wyposażonych w komunikację bezprzewodową.
2. Przycisk testu oświetlenia (zmienna moc).
3. Transmisja bazuje na protokole „Multiple Handshake” i specjalnym algorytmie kompresji bezbłędneho transferu danych.
4. Wyświetlacz LCD do prezentacji parametrów i przeglądu programowanych danych.
5. Inteligentne przejście w stan uśpienia dla oszczędzania baterii.
6. Pobór energii w stanie uśpienia 7. Szybkie wychodzenie ze stanu uśpienia.
8. Wskaźnik stanu baterii.
9. Podświetlany wyświetlacz i wbudowana latarka.
10. Ergonomiczna obudowa, wygodna obsługa.

Współpracuje z kontrolerami SRNE serii:

- MPL/MPS/MPC/DM (akumulatory kwasowe i litowe)
- DH/MH (akumulatory kwasowe i litowe)
- MES/SES/SES-old
- EH (akumulatory kwasowe i litowe)
- DHA/SESA (akumulatory kwasowe i litowe)

Dane techniczne:

- Zasilanie: 2 baterie 1,5V AA
- Efektywna odległość od kontrolera:
- Znamionowy pobór prądu: 9mA
- Pobór prądu podczas transmisji:
- Pobór prądu przy podświetleniu LCD: 18mA
- Pobór prądu przez latarkę: 20mA
- Czas do auto-wyłączenia: 1min
- Czas pracy podświetlenia i latarki: 10s
- Temperatura pracy: -25°C ~ +65°C
- Wymiary (szer x gł x wys): 122x61,5x22mm

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzywieć
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

- Masa: 60g (bez baterii)