

Link do produktu: <https://diolut.pl/pochlaniacz-oparow-lutowniczych-quick-6101-a1-z-przewodowym-pilotem-p-3970.html>



Pochłaniacz oparów lutowniczych Quick 6101 A1 z przewodowym pilotem

Cena brutto	2 666,76 zł
Cena netto	2 168,10 zł
Dostępność	Brak na stanie
Numer katalogowy	00035934
Producent	QUICK

Opis produktu

Pochłaniacz oparów lutowniczych Quick 6101

Właściwości

- Zwarta budowa, prosta instalacja, duża mobilność bez potrzeby przyłączania dodatkowych instalacji rur ssących i układów wydalania oparów
- Możliwość sterowania urządzenia przewodowym pilotem
- Dużej mocy wentylator z silnikiem bezszczotkowym wytwarza odpowiednio duży przepływ powietrza
- System potrójnego filtrowania. Usuwa z oparów szkodliwe substancje aby zapewnić odpowiednią ochronę operatorowi
- Filtr wstępny i filtr główny mogą być wymieniane osobno co przedłuża czas pracy filtra głównego i obniża koszty eksploatacyjne
- System cyklicznej filtracji zapobiega wydmuchowi an zewnątrz zimnego/gorącego
- "2 w jednym": regulacja położenia ramienia w szerokim zakresie i płynna regulacja przepływu
- Wyświetlacz LCD wskazujący zaprogramowany czas pracy filtra
- Alarm przekroczenia czasu pracy

Filtr

- Filtr główny zawiera filtr HEAP o wysokiej sprawności i filtr gazów. Filtr HEAP pochłania dym i cząsteczki stałe. Natomiast przy pomocy filtru z aktywnego węgla usuwane są trujące gazy
- W zależności od natężenia oparów, można zaprogramować czas pracy filtra. Jeżeli czas pracy głównego filtra zostanie przekroczony, system uruchamia alarm akustyczny. Należy wtedy wymienić filtr niezwłocznie
- Duża powierzchnia filtra wstępnego pozwala usuwać większe cząstki z dużą efektywnością co chroni filtr główny przed zapychaniem się i wydłuża jego żywotność

Wymiana filtra głównego

Specyfikacja

- Ciśnienie ustalone 900 Pa
- Przepływ nominalny 200 m³/min
- Przepływ w systemie 160 m³/min
- Sprawność filtrowania 0,3 µm 99,97%
- Zasilanie 230 V AC
- Moc 80 W
- Poziom hałasu - mniej niż 55 dB
- Długość ramienia 1,5 m
- Ilość ramion - 1
- Wymiary (szer. x gł. x wys.) 400 x 230 x 350 mm
- Masa 7,8 kg

Wyposażenie

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzywieć
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

filtr główny (zainstalowany), filtr wstępny 4 szt. + 1 szt. zainstalowany, 1 x ramię (Ø75 mm, dł 1,5 m) sterownik siły ciągu z przewodem