

Link do produktu: <https://diolut.pl/prostownik-automatyczny-12-v-8a-24v-4a-e6148-p-40155.html>



## Prostownik automatyczny 12 V 8A-24V 4A E6148

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>111,93 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>91,00 zł</b>    |
| Dostępność       | <b>w magazynie</b> |
| Stan magazynowy  | <b>30 szt.</b>     |
| Czas wysyłki     | <b>3 dni</b>       |
| Numer katalogowy | <b>01372296</b>    |
| Producent        | <b>Inne</b>        |

### Opis produktu

#### Prostownik automatyczny 12 V 8A-24V 4A E6148

##### Specyfikacja:

Prostownik automatyczny 12 V 8A-24V 4A

Wysokiej jakości prostownik automatyczny mikroprocesorowy, pozwalający na ładowanie akumulatorów instalowanych m.in. w:

- samochodach osobowych,
- motocyklach,
- łodziach.

##### Wysoka jakość:

Ładowarka LTC wykonana została z wysokiej jakości materiałów, dzięki czemu cechuje się trwałością i długowiecznością. Zastosowane zabezpieczenia prądowe i termiczne zwiększają bezpieczeństwo korzystania z ładowarki, a funkcja regeneracji akumulatora pozwala na wydłużenie jego żywotności.

##### TRYB LETNI I ZIMOWY

W przypadku, gdy prostownik wykrywa temperaturę:

- powyżej 28°C - uaktywnia się tryb letni,
- poniżej 10°C - uaktywnia się tryb zimowy.

W zależności od wykrytej temperatury na ekranie podświetli się adekwatna ikonka i prostownik optymalnie naładuje podłączony pojazd/urządzenie.

##### WIELOFUNKCYJNY WYŚWIETLACZ LCD

Czytelny wyświetlacz LCD dostarcza użytkownikowi wszelkich informacji na temat procesu ładowania, m. in:

- wyświetlenie napięcia
- wyświetlenie natężenia
- wyświetlenie temperatury
- wyświetlenie statusu regeneracji akumulatora
- wyświetlenie powiadomienia o zakończeniu pracy

### **PRZYCISK DO ZMIANY TRYBU**

Prostownik wyposażony jest w przycisk do zmiany trybów ładowania, dzięki któremu jednym dotknięciem ustawisz preferowaną opcję:

- ładowanie samochodu
- ładowanie akumulatora
- ładowanie motocykla
- tryb regeneracji akumulatora

### **ŁADOWARKĘ MOŻNA STOSOWAĆ DO:**

- samochodów osobowych,
- czterokołowców
- motocykli
- kosiarek
- skuterów śnieżnych oraz wodnych
- łodzi
- wózków widłowych
- traktorów

### **DO URZĄDZEŃ/POJAZDÓW KORZYSTAJĄCYCH Z:**

- Akumulatorów AGM
- Akumulatorów żelowych
- Akumulatorów kwasowo-ołowiowych (SLA)
- Akumulatorów z ciekłym elektrolitem

### **BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA**

Prostownik został wyposażony w inteligentny czip, który w razie powstania niepożądanych sytuacji mogących skutkować niebezpieczeństwem i zagrożeniem zdrowia i życia odcina moc.

Procesor chroni przed:

- krótkim spięciem,
- przetężeniem,
- przegrzaniem,
- ogniem,
- zbyt małym napięciem,
- zbyt dużym napięciem,
- odwrotnym podłączeniem kabli
- porażeniem

### **NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI PRZEWODY**

Rdzeń przewodu wykonany z czystej miedzi i w pełni pokryte gumą zaciski "krokodylki" zapewniają pełne bezpieczeństwo pracy i ochronę przed mrozem.

### **W PEŁNI ZABEZPIECZONE ZACISKI "KROKODYLKI"**

Wytrzymałe i trwałe, bezpieczne w użytkowaniu.

### **RDZEŃ PRZEWODU Z CZYSTEJ MIEDZI**

Zastosowanie drutu miedzianego może zagwarantować stabilną wydajność prądową. Przewody do ładowania są żywotne i nie wytwarzają ciepła.

### **CECHY PRODUKTU**

- Sterowanie mikroprocesorem, inteligentna charakterystyka ładowania
- Podświetlany wyświetlacz LCD
- Stabilne utrzymanie funkcji ładowania
- Funkcja diagnostyki akumulatora
- Zabezpieczenie przeciwzwarceniowe
- Ochrona przed odwróceniem biegunowości
- Ochrona przed przegrzaniem
- Izolowane zaciski, tzw. krokodylki
- Ochrona przed brudem, kurzem i wilgocią

## **PARAMETRY TECHNICZNE**

- Napięcie zasilania: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Napięcie wyjściowe: 12 V / 24 V (auto)
- Prąd wyjściowy: 12 V 8 A, 24 V 4 A
- Napięcie wyjściowe bez obciążenia: 13.8 V
- Minimalne napięcie początkowe: > 2.0 V
- Moc: 130 W (max.)
- Chłodzenie: Wbudowany wentylator
- Wymiary: 170 x 98 x 58 mm
- Waga: 560 g
- Długość przewodów ładujących: 50cm
- Długość przewodu 230V: 100 cm