

Link do produktu: <https://diolut.pl/prova710-mikroomomierz-p-8190.html>



PROVA710 Mikroomomierz

Cena brutto	5 421,23 zł
Cena netto	4 407,50 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	1 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	105711
Producent	TES

Opis produktu

DANE TECHNICZNE

Cechy szczególne i funkcje specjalne

- Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
- AUTOHOLD: automatyczne zatrzymanie wyniku pomiaru na wyświetlaczu
- Pamięć pomiarów:
 - 3000 rekordów
- Rejestracja alarmów przekroczenia limitów
 - 20 zdarzeń
- Możliwość ustawiania i regulacji alarmów
- Komunikacja z komputerem PC za pomocą interfejsu USB
- Możliwość pomiaru rezystancji obiektów indukcyjnych
- Funkcja pomiaru długości przewodów

Rezystancja	Zakres [Ω]	Rozdzielczość [Ω]	Dokładność [%]	Dokładność [cyfr]	Prąd testu [A]
	400u~4000u	1u	0,25	25	10
	1,5m~16,0m	1u	0,25	25	10
	5,0m~60,0m	1u	0,25	25	10
	4,0m~40,0m	10u	0,25	25	1
	15,0m~160,0m	10u	0,25	25	1
	50,0m~600,0m	10u	0,25	25	1
	0,04~0,4	100u	0,25	25	100m
	0,15~1,6	100u	0,25	25	100m
	0,5~6,0	100u	0,25	25	100m
	0,4~4,0	1m	0,25	25	10m
	1,5~16,0	1m	0,25	25	10m
	5,0~60,0	1m	0,25	25	10m
	4,0~40,0	10m	0,25	25	1m
	15,0~160,0	10m	0,25	25	1m
	50,0~600,0	10m	0,25	25	1m
	0,04k~0,4k	100m	0,75	30	100u
	0,15k~1,6k	100m	0,75	30	100u
	0,5k~6,0k	100m	0,75	30	100u
	400u~60,0m (AUTO)	1u	0,25	25	10
	4,0m~600,0m (AUTO)	10u	0,25	25	1
	0,04~6,0 (AUTO)	100u	0,25	25	100m
	0,4~60,0 (AUTO)	1m	0,25	25	10m
	4,0~600,0 (AUTO)	10m	0,25	25	1m
	0,04k~6,0k (AUTO)	100m	0,75	30	100u

Producent

- Tenmars

Kraj pochodzenia

- Tajwan

Certyfikaty

- Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC)
- Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)

DANE OGÓLNE

Wyświetlacz

- Wyświetlacz LCD
 - 4 5/6 cyfry
- Podświetlenie wyświetlacza / skali

Zasilanie

- Akumulator

Warunki pracy:

- -10°C÷50°C, wilgotność względna RH

Warunki przechowywania:

- -20°C÷60°C, wilgotność względna RH

Wymiary i masa- Wys. (Dł.) [mm]	Szer. [mm]	Głęb. [mm]	Masa [g]
257	155	57	1160g

Wyposażenie standardowe

- Ładowarka
- Akumulator
- Instrukcja obsługi
- Zacisk Kelvina
- Kabel RS232-USB
- Oprogramowanie na CD