

Link do produktu: <https://diolut.pl/przedwzmacniacz-antenowy-par-820-telkom-telmor-p-37939.html>

Przedwzmacniacz antenowy PAR-820 Telkom Telmor



Cena brutto	61,97 zł
Cena netto	50,38 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	110 szt.
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	01351886
Producent	Telkom Telmor

Opis produktu

Przedwzmacniacz antenowy PAR-820 Telkom Telmor

CECHY:

- możliwość wzmacniania sygnałów RTV z anteny biernej bez konieczności jej demontażu
- szeroki zakres dopuszczalnych napięć zasilania
- montaż w dogodnym miejscu kabla koncentrycznego
- niskie szумы własne
- duża odporność na intermodulacje
- niewielki pobór prądu
- odporność na zewnętrzne pola elektromagnetyczne - solidna metalowa obudowa

PAR-820 przeznaczony jest do wzmacniania słabych sygnałów TV naziemnej odbieranych przez bierną antenę odbiorczą. Kształt obudowy przedwzmacniacza umożliwia jego montaż w dowolnym miejscu współosiowego kabla antenowego. To oznacza, że można zastosować przedwzmacniacz w istniejącej instalacji antenowej bez konieczności demontażu anteny. Ze względu na pogarszający się wraz z odległością od anteny stosunek sygnał/szum, zaleca się umieszczenie samego przedwzmacniacza możliwie najbliżej anteny.

Przedwzmacniacz rurkowy typu PAR-820 przeznaczony jest stosowania wewnątrz pomieszczeń. Urządzenie jest zasilane po kablu koncentrycznym od strony wyjścia. Z uwagi na szeroki zakres dopuszczalnych napięć zasilania +5...+24V, przedmiotowy wzmacniacz można zasiląć bezpośrednio z tunera, lub telewizora (powyższe urządzenia muszą posiadać możliwość wystawiania napięcia +5V), lub poprzez zewnętrzny separator zasilania (wraz zasilaczem).

DANE TECHNICZNE:

- Pasmo pracy: FM/ VHF/ UHF
- Zakres częstotliwości pracy: 88-862 MHz
- Wzmocnienie: 19 dB +/- 2 dB
- Wzmocnienie poza pasmem pracy: nie określa się
- Maksymalny poziom sygnału wyjściowego: 100 dBuV
- Współczynnik szumów: 2,5 dB
- Impedancja wejście/wyjście: 75 Ohm / 75 Ohm
- Zasilanie: 5-24 V DC
- Pobór prądu: 28+/3 mA
- Typ złącza wejście/wyjście: F męskie / F żeńskie
- Wymiary produktu: 20 (średnica) x 62 mm
- Waga netto: 0,05 kg
- Wymiary 9 cm x 2.5 cm x 10 cm

DIOLUT sp. z o.o.

ul. Iskrzyczyńska 13,
43-430 Międzywieć
NIP: 5482743333
REGON: 521822894

- Opakowanie: blister